

矿用溜槽 矿用选金溜槽 蠕动溜槽

产品名称	矿用溜槽 矿用选金溜槽 蠕动溜槽
公司名称	青州科大矿砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:溜槽选矿设备 生产厂商:科大
公司地址	山东潍坊青州弥河工业园
联系电话	86-05363811121 18766467736

产品详情

一、设备简介

科大鼓动溜槽是在普通固定流槽的基础上研究出来的一种砂金矿选设备。它综合了固定溜槽和跳汰机的优点，克服了固定流槽易板结的缺点和跳汰机产率大的不足，从而获得了产率小而不易板结这一特点。

二、设备特点

鼓动溜槽的特点基本上保留了固定流槽原有的特点，而将原有的铁制底板改为橡胶底板，再加上简单的曲柄连杆机构，使橡胶底板做上、下往复运动，每个溜格之间类似于跳汰机的隔膜作用。从而解决了溜格的板结现象，提高了金的回收率。由于鼓动溜槽是间断排出精矿，所以产率非常小，富集比要比跳汰机高几十倍到几百倍。

三、设备结构

鼓动溜槽由给矿槽、溜格部分、橡胶底板、推架、摇杆、传动机构、机架等部分组成。

四、工作原理

当鼓动溜槽工作时，矿浆首先进入给矿槽，给矿槽的宽度与溜槽宽度相等，底部设计成半圆型，并略低于溜槽床面，起到缓冲和分配矿浆的作用，避免矿浆直接冲击床面。矿将进入溜槽后进行分选。溜格是由40*40角钢制成，角钢一边与溜槽底部和橡胶板连接成一体，上边焊接上50mm宽的钢板，并与水面呈0度夹角，可使在矿浆流动时产生很大涡流。上格板还加工有椭圆孔，相互交错排列，主要作用是使板下部分沉积层中的轻矿物在鼓动作用下从孔中排出，椭圆孔前部设有挡铁，防止粗砾石堵塞椭圆孔。

五、技术参数

型号	生产能力t/h	给矿粒度mm	给矿浓度%	电机功率kw	鼓动功率	安装倾角	用水
kdtj12-30	20-30	1-15	0-50%	2.2	25	6-8度	4
kdtj15-40	40-60	1-15	0-50%	3	25	6-8度	8

注：因设备技术不断改进，以上数据仅供参考，具体可来电咨询

溜槽淘金视频：http://v.youku.com/v_show/id_xnjkymdi4njy0.html

联系电话：15053659111 李经理

客服qq: 1436574181 金点子

厂家地址：山东青州弥河工业园

本产品的加工定制是是，类型是溜槽选矿设备，生产厂商是科大，型号是KDGL，给矿浓度是0-50%，给矿粒度是1-15，冲程是2，冲次是1，处理能力是20-30，冲洗水量是40-60，品牌是科大