

新型聚氨酯PU高回弹海绵发泡机械设备 半自动发泡机

产品名称	新型聚氨酯PU高回弹海绵发泡机械设备 半自动发泡机
公司名称	东莞市高埗高鸿海绵机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:高鸿 型号:GHFP--108 产品别名:半自动海绵发泡机
公司地址	广东东莞市东莞市高埗镇冼沙二上坊工业区688号
联系电话	86 0769 81308372 13823706830

产品详情

本设备主要适用于8-80kg/m³密度范围的软质聚氨脂泡绵生产，采用了大料搅拌全自动控制、灵活的人机界面控制系统，用户可以储存20种不同的发泡配方，也可以随时对配方进行调整或更改，可以生成出各种理想的家私绵、鞋材绵、胸围绵、电子绵，以及适应于包装、制衣和汽车工业用的各种泡绵。

本机配置：三个大原料罐和四个大原料罐可根据客户要求定做,并有国产原料泵和美国viking泵两种配置可供选择

主要技术参数specification:

mixing tank capacity:	180l ~ 250l
搅拌容量:	180升 ~ 250升
mixer total power:	15kw
搅拌头总功率:	
mixing speed:	2800r ~ 4200r/min
搅拌速度:	2800转 ~ 4200转/分钟
save formular q.t.y.:	20 groups.
可储存配方数量:	20组
control system:	plc touch screen control system

控制系统:	plc触摸屏控制系统
ppg tank:	3ton*1set.
ppg罐:	3吨*1套
pop tank:	3ton*1set.
pop罐:	3吨*1套
tdi tank:	2ton*1set.
tdi罐:	2吨*1套
mc tank:	1ton*1set.
mc罐:	1吨*1套
air valves:	euro standard
气阀:	欧标气阀
auto loading pumps for ppg,pop,tdi,mc:	4sets(“line” brand made in china)
大料自动上料泵:	4套(国产莱恩品牌)
transducers:	4sets
减速机:	4套
chiller(both cooling & heating system):	1set*15kw(made in taiwan)
冷热水一体机:	1台*15kw(台湾品牌)
oil hydraulic system:	1set
油压系统:	1套
air compressor:	1set*7.5kw
空气压缩机:	1套*7.5kw
electric float top system:	1set(electric)
电动压模装置:	1套(电动)
auto cleaning system:	1set
自动冲洗装置:	1套
air filtering system:	1set.
空气过滤系统:	1套
water tower:	1set
水塔:	1套
water pump:	1set.
水泵:	1套
foaming density range:	8 ~ 50kg/cubicmeter.
发泡密度范围:	8 ~ 50kg/立方.
outputs:	96 blocks/per day/8hrs(480m3/day)

产量:	可生产泡绵96个/天/8小时(480立方/天)
match with one square mould:	l2100mm*w2100mm*h1300mm(to be requested)
配方模一套:	l2100mm*w2100mm*h1300mm(可按客户要求尺寸定做)
match with one cylinder mould:	dia1800mm*h2200mm(to be requested)
配圆模一套:	∅ 1800mm* h2200mm(可按客户要求尺寸定做)
total motor power:	approx 35kw.
机器总功率:	约35kw.
machine n.w.:	approx 6ton
机器总重量:	约6吨
floor space required:	l10m*w10m*h6m.
占地尺寸:	

本产品的品牌是高鸿，型号是GHFP--108，产品别名是半自动海绵发泡机，产品用途是生产海绵/泡绵，类型是聚氨酯发泡机，发泡原理是高速叶轮型，发泡倍率是107，生产能力是1200（kg/h），电动机功率是15（KW），螺杆直径是107（mm），螺杆长径比是3，外形尺寸是L3500*W1500*H3500（mm），重量是3500（kg），售后服务是保修一年