

菱镁地暖水泥发泡机小型灵活方便施工电话

产品名称	菱镁地暖水泥发泡机小型灵活方便施工电话
公司名称	合肥立创节能建材开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立创 型号:LC-1 产品用途:水泥、菱镁、石膏发泡
公司地址	安徽省合肥市太湖东路新世界太宁花园紫兰苑4幢208室
联系电话	18909694591 15956976829

产品详情

我公司发泡机与国内同类发泡机相比，其突出特点是所制泡沫含水量小，即泡沫的密度小。每升泡沫的重量常温时可控制在30g以下，最低可达10g。而市场的一般发泡机所发泡沫含水量很大，其密度大多在每升90~100g。泡沫的含水，实际是没有被发成泡的发泡剂溶液。泡沫含水量大（即密度大），其害处是很大的。一是没有被发成泡的发泡剂溶液被浪费，加大了发泡剂用量；二是泡沫里的大量水进入水泥浆，降低发泡水泥的密实度，过剩水分蒸发时造成毛细孔，使导热系数增大，吸水率提高，抗压强度降低，严重影响发泡水泥质量。因此，泡沫密度是泡沫质量的第一指标（一般用泡沫密度或泌水量来表示）。决定泡沫密度的主要是发泡机的性能。

发泡器特点： 1、产泡量大，每小时可达20m³。

2、有定时控制装置,可通过设定发泡时间来控制泡沫的掺入量。

3、体积小，占地面积仅0.5m²，精致小巧。

4、重量轻、整机重量不到100kg；可方便移动或吊至楼面施工。

5、操作方便，开机即可出泡，不需调节。 6、发泡细腻均匀，形如奶酪。

7、各种发泡剂均可使用。

8、设备适应于水泥发泡、菱镁发泡、石膏发泡。

发泡器技术参数

发泡量	18~20m ³ /h
-----	------------------------

功率	3kw
重量	70kg
外观尺寸	70 × 50 × 90cm
电压	380v
泡径	0.2-0.6mm

本产品的品牌是立创，型号是LC-1，产品用途是水泥、菱镁、石膏发泡，类型是水泥发泡机，发泡原理是高压空气型，生产能力是15-20（kg/h），电动机功率是3（KW），外形尺寸是900X600X700（mm），重量是150（kg），售后服务是技术支持