

PCB设计，PCB加工，PCB Layout，仿真设计，原器件采购，PCB封装

产品名称	PCB设计，PCB加工，PCB Layout，仿真设计，原器件采购，PCB封装
公司名称	深圳市博优创科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工种类:PCB板，电子线路板，工控板，电源板 加工方式:任何方式 加工设备:贴片机回流焊波峰焊
公司地址	深圳市宝安区新安街道71区留仙三路引进工业大厦一栋03层西侧之一
联系电话	0755-26664885

产品详情

深圳博优创科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售和服务为一体的专业生产pcb、pcba、及研发设计pcb的自主创新型企业。公司建立了完善的销售与服务体系，拥有100多人高素质的技术开发团队，关注用户需求，致力于pcb产品的研发、创新及推广。公司倡导以品质为生命,以客户需求为导向，本着立足市场、保护环境、节能节支、平等互利的原则，以诚信务实、高效高质、紧密合作、共创多赢为经营理念，竭诚为您服务！

我司优势如下

超过100多人的国际服务团队，

拥有经验丰富的pcb设计专家，emc专家，si仿真分析专家

建立了多个专业的r & 智能可穿戴，无线通信，led，太阳能发电等的研发部门;

在超过1500的产品设计年度设计经验;

超过3500年的产品生产经验;

30多个国家经历了2000多家客户服务;

smt做样品，小批量的交货最快在5小时内的;

我司线路板生产工艺能力如下

- 1、表面工艺：喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。
- 2、pcb层数layer 1-8层
- 3、最大加工面积 单面/双面600mmx450mm
- 4、板厚 0.3mm-3.2mm最小线宽 0.10mm最小线距 0.10mm
- 5、最小成品孔径 0.2mm
- 6、最小焊盘直径 0.6mm
- 7、金属化孔孔径公差 $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$
- 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$
- 9、绝缘电阻 $> 10^{14}$ (常态)
- 10、孔电阻 300 μ
- 11、抗电强度 1.6kv/mm
- 12、抗剥强度 1.5v/mm
- 13、阻焊剂硬度 $> 5\text{h}$
- 14、热冲击 288 10sec
- 15、燃烧等级 94v-0
- 16、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 $< 1.56\text{微克/cm}^2$
- 17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz
- 18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米
- 19、客供资料方式：gerber文件powerpcb文件、protel文件、pads2007文件autocad文件、pcbdoc文件、样板等

生产周期在3-7天，加急样板24小时交货.日交货能力印制电路板达1000平方米，刚柔结合电路板达500平方米。制造经验丰富，样品双面板可在24小时完成，4至8层板加工周期可达3-5天，批量双面板3-5天，4至8层5-8天。

业务电话：13266567077 qq：1183956516 邮箱：90088009@163.com

本产品的加工种类是PCB板，电子线路板，工控板，电源板，加工方式是任何方式，加工设备是贴片机回流焊波峰焊，加工设备数量是6，生产线数量是6，日加工能力是60万点，质量认证标准是ROHSISO:90

01 , 无铅制造工艺是提供