

滑石陶瓷、高频瓷、多孔陶瓷片、堇青石、莫来石等陶瓷制品

产品名称	滑石陶瓷、高频瓷、多孔陶瓷片、堇青石、莫来石等陶瓷制品
公司名称	宜兴市嘉傲陶瓷研究所
价格	面议
规格参数	加工定制:是 特性:高频绝缘陶瓷 功能:绝缘装置陶瓷
公司地址	暂无
联系电话	86-051087268880 18661099359

产品详情

温馨提示以上产品属性以及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

滑石瓷含氧化铝9%，色泽洁白，耐磨耐酸碱腐蚀，耐高温（1200-1300摄氏度），化学稳定性好，绝缘性高，吸附力强，是一种很好的电工绝缘耐磨材料。

用途：广泛用在灯具，电子电器，喷砂嘴，汽车零件，耐磨部件等

滑石瓷 主要成分: mgo sio₂ 物质特性 密度 2.8 g/cm³ 吸水率 0% 烧结温度 1350oc 物理性质 硬度 800 hv 抗折强度 900 kg/cm² 抗压强度 4000kg/cm² 热力特性 最高使用温度1100oc 耐热冲击力200t(oc) 热传导率 .5-- w/m.k(25--300 oc)
具有介电常数低，介质损耗小，绝缘强度高，体积电阻率高，有较好的抗弯强度和较好的稳定性

公司生产的陶瓷件适用于电器行业，电子行业，电热行业，纺织机械行业，照明电器行业，石油化工行业，汽车行业，邮电行业等领域。本公司生产的产品具有耐磨损，耐高温，耐腐蚀，高强度，绝缘性能好等特点。畅销于全国各地及远销国外。

本公司生产的产品具有耐磨损，耐高温，耐腐蚀，高强度，绝缘性能好等特点。畅销于全国各地及远销国外。

联系人：张海传

联系方式：18661099359

联系地址：江苏无锡宜兴市丁蜀镇查林村

本产品的加工定制是是，特性是高频绝缘陶瓷，功能是绝缘装置陶瓷，微观结构是多晶，规格尺寸是42mm*55mm（mm），品牌是宜兴市嘉傲陶瓷研究所