

恒鑫推荐特氟龙复合封口机带 热和机带

产品名称	恒鑫推荐特氟龙复合封口机带 热和机带
公司名称	常州恒鑫复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:用于机械封口带 型号:9008+9008
公司地址	常州市新北区府琛商务广场2幢1137室
联系电话	86-052382806688/82806088/82818787 13655262688

产品详情

粘合机带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

6、使用方便、使用寿命长。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5%）、强度高。具有良好的机械特性。

8、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。9、防火阻燃 粘合机带的种类 1.铁氟龙无缝粘合机带：ptfe氟树脂无缝纤维输送带，它采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成行走稳定性差、跑偏带等现象。ptfe氟树脂无缝纤维输送带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。另，本公司可以生产高等级的抗静电无缝粘合机带。2.双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布,外层用抗撕纤维布,整体错位复合而成.强度大幅度提高,使用时间长,整体厚度均匀,防偏性能好,表面光滑细腻,加工超薄粘合衬更佳。3.普通有缝粘合机带：普通有缝带采用全进口基材自织，自涂而成，表面光亮，价格优惠。4.铁氟龙无缝环形封口带

粘合机带应用范围：a：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 b：各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等） c：各种电子元件焊接输送机械配套 d：工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带 e：汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带

粘合机带规格：带子“宽度、长度、厚度”可根据客户要求定做。粘合机带颜色：棕、黑
粘合机带周长：1360---6700mm

本产品的加工定制是是，种类是用于机械封口带，型号是9008+9008，品牌是恒鑫，规格是0.25MM