

立式蓝白可调电阻 可调电位器2K 202全系列齐全 RM063-7X7体积

产品名称	立式蓝白可调电阻 可调电位器2K 202全系列齐全 RM063-7X7体积
公司名称	深圳市福田区宏讯扬电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:优质国产 型号:RM063-阻值
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 新亚洲电子商城二期N1B008
联系电话	86 0755 82480962 13760449020

产品详情

以上所有价格均为500/pcs(包) 批量价格,量大有优惠!!零散价格请拍前咨询!! 保证原装,假一赔百!!

宏讯扬电子科技有限公司为北陆hdk一级代理商.其公司主要代理panasonic(松下),noble (帝国) ,hdk(北陆),可调电阻,美国bourns电子部品集团都建立良好的代理分销优势,并且代理.世华/村田可调电容.其渠道广泛,价格优势,品质保障为一体.欢迎新老客户咨询于洽谈.

电话：0755-82480962

手机：13760449020

qq：550014358 / 182248976

6mm蓝白立式/卧式可调电阻rm065/rm063

adjustable resistance

I 概述outline

本产品有调节精度高、稳定性好、小型化等特点，被广泛地用于广泛应用于仪器仪表、通讯、电器、音响设备、医疗设施、安防产品、ups电源、工业控制电视机、录像机、电话机、办公自动化设备和信息通讯设备等领域

owing to the characteristics of the fine adjustment, excellent satiability and miniaturization, these products are widely used in field of the instrument, communication, computer , household appliance, sound box, hospital facility etc.

I 外形尺寸outline drawing & size

rm065/rm063直径都为6mm

卧式rm065-v1外形图：

立式rm063-h1外形图：

I 技术参数charateristics

电气特性electrical characteristics

标称阻值standard resistance range-----100 至2m

阻值允许偏差resistance tolerance----- $\pm 20\%$

阻值类型resistance taper-----taper b

额定功率rated power-----0.1w

最高使用电压max operating voltage-----ac50v

剩余电阻residual resistance----- $r \leq 1k \Omega, 30\% \max, r > 1k \Omega, 3\% \max$

可焊性soldering heat----- $260^\circ \text{C}, 3\text{s}$

耐湿性humidity----- $40 \pm 2^\circ \text{C}, 90\%, 8\text{h}$

机械特性mechanical charateristics

总转角数total rotational angle----- $200 \pm 20^\circ$

旋转力矩rotational torque-----60~150gf.cm

旋转止挡强度rotational stop strength----0.5kgf.cm max

回转寿命rotational stop strength----- $r \leq 15\% \max$ for 100

cycles

环境特性environment charateristics

低温性能low temperature-----在 $10 \pm 3^{\circ}C$ 下3h后常温恢复1h(空载) ,

电阻

变化率与原始值比 $\pm 10\%$

高温性能high-temperature-----在 $70 \pm 3^{\circ}C$ 下24h后常温恢复4h (空载) ,

电阻变

化率与原始值比 $+5 \sim 15\%$

高温高湿caldarium-----在 $40 \pm 2^{\circ}C$, r.h95%下24h后常温恢复4h(空载) ,

电阻变化率与原始值比 $-5 \sim +20\%$

抗腐蚀性resist

caustic-----在 $35^{\circ}C$,r.h90%下8h后常温恢复4h(空载) ,

电阻变化率与原始值比 20% , 表面电镀层无锈浊。

I 阻值表示方式 (resistance) 阻值一般印在电位器上

标称阻值	表示方式		标称阻值	表示方式		标称阻值	表示方式		标称阻值
100	101	12	1k	102	13	10k	103	14	20k
200	201	22	2k	202	23	20k	203	24	30k
300	301	32	3k	302	33	30k	303	34	50k
400	401	42	4k	402	43	50k	503	54	100k
500	501	52	5k	502	53	100k	104	15	200k

本产品的加工定制是否, 品牌是优质国产, 型号是RM063-阻值, 种类是光敏, 性能是可调, 材料是碳膜, 制作工艺是非线绕型, 外形是平面片状, 标称阻值是100R-2M, 允许偏差是 $\pm 20\%$, 温度系数是PTC, 额定功率是0.1 (W) , 功率特性是小功率, 频率特性是低频, 产品性质是热销, 营销方式是厂家直销