

四氟垫片 PTFE垫片 铁氟龙垫片 法兰垫片DN150

产品名称	四氟垫片 PTFE垫片 铁氟龙垫片 法兰垫片DN150
公司名称	斗门区井岸镇广信五金贸易商行
价格	面议
规格参数	品牌:广信 型号:SFGC1832 材质:四氟
公司地址	广东珠海市斗门区井岸镇新堂路40号首铺之三
联系电话	86 0756 5177771 18928044178

产品详情

产品介绍：简介：聚四氟乙烯俗称"塑料王"。它具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+250 至-180 的温度下长期工作，各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用聚四氟乙烯优点：耐高温——使用工作温度达250 。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

dn15	45*18*3
dn20	58*25*3
dn25	68*32*3
dn32	78*38*3
dn40	88*45*3
dn50	102*57*3
dn65	122*76*3
dn80	138*89*3
dn100	158*108*3
dn125	188*133*3
dn150	212*159*3
dn200	268*219*3
dn250	320*273*3
dn300	378*325*3
dn350	438*377*3
dn400	490*426*3
dn450	550*480*3

dn500	610*530*3
dn600	695*630*3
dn700	804*720*3
dn800	911*820*3
dn900	1011*920*3

测试参数聚四氟乙烯板材、棒、管、垫片被广泛使用，但是不能用于强氧化剂如发烟硫酸和发烟硝酸，王水和氟。

本产品的品牌是广信，型号是SFGC1832，材质是四氟，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是孔用密封，是否进口是否，适用范围是机械密封，厚度是3（mm），使用温度是260（），使用压力是16（MPa）