

E6000胶水29.7ML批发销售.水钻胶.贴钻胶

产品名称	E6000胶水29.7ML批发销售.水钻胶.贴钻胶
公司名称	深圳市龙岗区奥斯达胶水商行
价格	面议
规格参数	品牌:奥斯达 树脂胶分类:树脂 型号:奥斯达
公司地址	广东 深圳市龙岗区 布吉街道
联系电话	075536602446 18603022787

产品详情

e6000 万能胶是一种采用特殊配方制造的合成橡胶类的胶粘剂，不仅能提供极好的粘接强度，而且具有伸缩性。它可以高强度地粘接金属、玻璃、橡胶、塑料、织物等材料。这些特点使它广泛应用于设备维护、手工艺品、装饰品、家居用胶等。典型特点和用途：

1. 水钻专业粘合
2. 修理陶瓷和木材小塑像
3. 在破烂的杯子上替换碎块
4. 装配手工艺设计
5. 修理庭院及花园雕像
6. 修补在木框中的裂痕和裂缝
7. 重建破坏的缘角
8. 填补钉孔和钻洞
9. 把陶瓷件黏附在木或者以金属黏着混凝土
10. 可用于繁忙的交通区域，作为接触面的保护层。
11. 耐酸碱性好，可用于酸碱环境（如盐水或硫酸）中作为抗腐蚀之保护涂层。

12.绝缘性能：具备超卓的介电绝缘性及抗阻性，极宜用于电子器材。 13.不易燃。

14. 其它：高耐冲击而且将不曾收缩、爆裂或固化成型过程时不垂流。固化后，e-6000能被打磨、研磨、填补、轻锤击、切割钻孔，而且能扫上大多数的颜料油漆。可以能被塑造成任何的形状替换被损坏或不见的小块。可以仰昂和垂直面施工，不垂流。容易与颜色配伍，与粉状着色剂上色、大多数的水性的着色剂和食物染料均相配合。典型数据：未固化固体含量：30%

(重量) 颜色：透明 密度：11.1磅/加仑 voc：1.198克/升 粘度：100,000 cps 表干时间：5分钟
完全固化时间：薄膜：24小时；厚膜：48-72小时 硬度：80a 伸张强度：3,500 lb/in² (astm d-412)
伸长率：900% (astm d-412)

抗化学性：极佳的抗水、稀酸和碱性能 温度范围：-40到99度

保存：在10到27温度下保存 结冰/解冻：在开盖前让产品达到室温 保质期：3年

包装：160克/支、12支/合、120支/箱使用方法和注意事项

1 在使用前应阅读说明书。只能在通风良好的环境下使用。粘接表面应清洁、干燥、没有灰尘，使用前将表面弄粗糙以保证粘接强度，可在10 到32 之间使用，温度在21 到29 之间效果最佳，固化后e-6000可经受的温度范围是-40 到66 之间，正式使用前做小面积试验。

2 将e6000直接涂在要粘接的表面上，用力压紧，e6000在大约两分钟后开始变稠，10分钟开始凝固，为达到最大强度，让粘接后的部件干燥放置 24-72小时。当温度低时固化时间会延长，温度高时固化时间会缩短，可以用手持电吹风加快固化，应设置在低温档，不要直接对着万能胶。

3 可以用丙酮或松节油清除未干的胶水。固化后的材料可以用工具切除或刮掉。

4 如果e6000万能胶用于粘接织物，不要干洗织物。

5 e6000万能胶不推荐用于粘接泡沫聚苯乙烯，聚苯乙烯，聚乙烯，聚丙烯塑料。保存方法：
在10到27温度下保存 结冰/解冻：在开盖前让产品达到室温 保质期：3年

本产品的品牌是奥斯达，树脂胶分类是树脂，型号是奥斯达，粘合材料是树脂