

防爆黄铜锤/防爆活扳子/防爆梅花扳子

产品名称	防爆黄铜锤/防爆活扳子/防爆梅花扳子
公司名称	南皮县天泰五金油泵销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:扳手 材质:铍青铜、铝青铜
公司地址	河北 泊头市 泊头104国道
联系电话	086 0317 8286039 13930755448

产品详情

成套双头梅花扳手规格有：6件套、8件套、11件套，13件套的规格如下：5.5*7、6*7、8*10、10*12、12*14、14*17、16*18、17*19、19*22、22*24、24*27、27*30、30*32（mm），11件套是最热销的，规格如下：8*10、9*11、10*12、12*14、14*17、17*19、19*22、22*24、24*27、27*30、30*32（mm），11件套中比13件套中缺少5.5*7、6*7（mm）。我们公司除防爆成套双头梅花扳手，还有成套双头呆扳手、成套两用扳手，这些成套扳手产品都是防爆扳手产品。选取材质是以铝青铜合金和铍青铜合金为原材质进行加工和生产，这两种材质的产品都能起到防爆的功能，其中的铍青铜合金产品还具备防磁的。

防爆活扳手经大型摩擦压力机压延而成，具有强度高、机械性能稳定、使用寿命长等优点，活扳手的受力部位不弯曲、不变形、不裂口。以铍青铜和铝青铜为原料，是开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节，能拧转不同规格的螺栓或螺母。铍青铜产品属国家二类c级，适用于21%氢气气体不引爆防爆性能参数：标准代号gbex c，硬度hrc35以上，抗拉强度b105-120kgf/mm²；铝青铜产品属国家二类b级，适用于7.8%乙烯气体不引爆；防爆性能参数：标准代号gbex b，硬度hrc25以上，抗拉强度 b75-85kgf/mm²规格：8",10",12"适用于加油站、皮革、化工、煤气、煤矿、航空、冶炼、气体场所抢修、检修、电工班等专用防爆工具、专用防爆组合套装工具等锤子的种类很多，常见的有黄铜锤,六角锤、八角锤、奶头锤、羊角锤、鸭嘴锤、鼓形锤、检验锤等。圆形锤面打击较平坦部位，常留下圆形成半圆形。六角、八角锤面打击较平坦部位可形成反应锤面完整形态的伤痕。

本产品的加工定制是否，种类是扳手，材质是铍青铜、铝青铜，适用范围是石油化工、天然气电厂、煤矿，品牌是泊防