

# 波纹管截止阀（德标、国标、美标、日标）

产品名称	波纹管截止阀（德标、国标、美标、日标）
公司名称	永嘉苏正阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏正 型号:WJ41H-16CDN50 连接形式:法兰
公司地址	瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-577-67365650 057767367650 13738783879

## 产品详情

苏正阀门wj41h波纹管截止阀，此产品结构特点美标波纹管截止阀适用于公称压力class150-900lbs,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。其主要结构特点1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；4、双重密封，性能更可靠；5、阀杆升降位置指示，更直观；6、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要

## 技术规范

结构形式	bb-bg-os y
驱动方式	手动 电动
设计标准	asme b16.10、bs1873
结构长度	asme b16.10
连接法兰	asme b16.5
试验和检验	api598

## 产品性能规范

公称压力 (lb)	壳体试验压力 (mpa)	密封试验压力 (mpa)	适用温度 ( )	使用介质
150	3.0	2.2	350	水、蒸汽、油品等
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

型号		wj41-150lb														
压力等级		150lb														
口径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
l		108	117	127	140	165	203	216	241	292	356	406	495	622	698	787
h		241	241	241	280	286	368	387	400	457	520	609	698	762	876	990
w		120	140	140	180	200	220	260	280	300	320	340	400	450	450	450
重量 (kg)		4	5	6	10	13	18	30	35	55	75	104	200	300	390	610

本产品的品牌是苏正，型号是WJ41H-16CDN50，连接形式是法兰，材质是碳钢，公称通径是15-250 (mm)，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是美标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，规格是15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150，操作方式是手动，电动，气动