

A28型带手柄弹簧全启式安全阀 铸钢螺纹安全阀

产品名称	A28型带手柄弹簧全启式安全阀 铸钢螺纹安全阀
公司名称	永嘉县前丰泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:前丰 型号:A28
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇 安丰工业区
联系电话	0577-67955383 13676768872

产品详情

a27系列带手柄微启式安全阀适用于工作温度 200 的水、空气、蒸汽等介质的设备或管路上。a27弹簧微启式安全阀适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，a27系列带手柄微启式安全阀作为超压保护装置。

a21系列微启式外螺纹安全阀适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上。a21系列微启式外螺纹安全阀适用于工作温度 200 含腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，a21系列微启式外螺纹安全阀适用于工作温度 120 的液化气、石油气等设备和管路上，作为超压保护装置。

a28型弹簧全启式安全阀适用于工作温度 200 的空气、蒸汽、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上。a28型带手柄弹簧全启式安全阀适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，a28型带手柄弹簧全启式安全阀作为超压保护装置。

a28型带手柄弹簧全启式安全阀材料

no.	零件名称	a27h材料	a27w-p材料	a27w-r材料
1	阀体	ht350	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni10ti
2	阀座	35	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni9ti
3	调节圈	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12ti

4	阀瓣	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12r
5	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料	50crva包覆
6	阀杆	2cr13	2cr13	1cr18ni9ti
7	调整螺杆	45	2cr13	1cr18ni9ti
8	保护罩	zg200-400	zg200-400	1cr18ni9ti
	密封面材料	堆焊d507	堆焊co基硬质合金	

a28型带手柄弹簧全启式安全阀外形尺寸

公称通径dn (mm)	尺寸					
	do	r	g	l	l1	
15	10	1/2	3/4	37	65	
20	12	3/4	1	40	70	
25	15	1	1 1/4	45	78	
32	20	1 1/4	1 1/2	60	90	
40	25	1 1/2	2	67	105	
50	32	2	2 1/2	76	115	
65	40	2 1/2	3	110	145	

本产品的加工定制是否，品牌是前丰，型号是A28，连接形式是螺纹，材质是铸钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是25（mm），适用介质是空气，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，形态是角式，压力环境是常压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是不封闭式