

卫生级安全阀 快装安全阀

产品名称	卫生级安全阀 快装安全阀
公司名称	温州胜国流体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新大陆 型号:安全阀
公司地址	浙江温州市龙湾区永兴街道大塘村永堡路
联系电话	86 0577 56752346 13646527545

产品详情

规格：dn25-dn65

公称压力：pn1.0mpa

工作压力：0.02-0.4 mpa

标准排气量：50-150m³/h

应用:

该安全阀是用于保护流经管道，泵，附件，池子等压力的安全。

该安全阀的设计健康安全，防止危险及由于压力导致的设备故障。

卫生的设计和完全不锈钢制造，该阀门是乳制品，食品，饮料，制药，及精细化工工业中用于保护设备的最好选择。

操作原理:

一般操作条件下，该阀门保持关闭。

通过调节带有压力螺母的弹簧，该阀门被校准到一个特定的压力。

当管路中的压力超过特定的压力时，阀门打开，让流体通过，以此减少管道系统中的压力。

该阀门可以带手柄，从而实现阀门部分开启。当手柄在现场清洗过程中保持开启状态时，清洗产品可以流经阀门。

设计和特点:

该阀门为常闭型

手动调整简单

根据3a标准的卫生设计

垫圈根据fda.177.2600

标准连接：din 11850

规格：dn-25 to dn-80

材质:

和物料接触部分 aisi 316l aisi 304

其他不锈钢部分 aisi 304

垫圈 epdm (fda)

内表面处理 (ra): < 0.8 μ m

外表面处理 镜面抛光

本产品的加工定制是是，品牌是新大陆，型号是安全阀，连接形式是快装，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是先导式（脉冲式），公称通径是51（mm），适用介质是蒸汽，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，形态是隔膜式，压力环境是常压，类型(通道位置)是二通式，阀体构造是封闭式，规格是15-159