

# 不锈钢外螺纹安全阀,A21W-16P型号 , DN15 , 起跳压力0.5KG

产品名称	不锈钢外螺纹安全阀,A21W-16P型号 , DN15 , 起跳压力0.5KG
公司名称	上海博球防腐阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BQ/博球 型号:A21W-16P
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄34号房E座
联系电话	86 021 55522220 13585552008

## 产品详情

不锈钢外螺纹安全阀产品参数说明:

不锈钢外螺纹安全阀产品用途： a21型弹簧微启式外螺纹安全阀适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上。a21w不锈钢外螺纹安全阀型适用于工作温度 200 含腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，a21f型适用于工作温度 120 的液化气、石油气等设备和管路上，作为超压保护装置。

不锈钢外螺纹安全阀常用型号： a21w-16p/r/rl,a21w-25p,a21w-40p,a21w-64p,a21w-100p,a21w-160p,a21w-250p , a21w-320p

不锈钢外螺纹安全阀外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径 do (dn)	d	do	m	d1	d1	l	l1	h	
a21h/w/f-16c/p/ra21h/w/f-40c/p/r	15	12	15	20	m27 × 1.5	g1/2"	30	35	81	66

20	16	20	25	m33 × 1.5 g3/4"	34	40	87	68	
25	18	25	31	m39 × 1.5 g1"	44	52	100	105	
a21y/w-6 4c/p/ra21 y/w-100c/ p/r	15	10	15	25	m39 × 1.5 g1"	44	52	100	105
20	10	20	31	m39 × 1.5 g1"	44	52	100	105	
25	12	25	31	m39 × 1.5 g1"	44	52	100	105	

本产品的加工定制是是，品牌是BQ/博球，型号是A21W-16P，连接形式是外螺纹，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是DN15（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，形态是角式，压力环境是常压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是封闭式