

GZW-1 管道阻火器供应石油天然气

产品名称	GZW-1 管道阻火器供应石油天然气
公司名称	成都乘高阀门有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:乘高阀门
公司地址	中国 四川 成都市 殿前高新工业区
联系电话	086-2887608864 13882020990

产品详情

gzw-1 管道阻火器					
<p>管道阻火器概述：gzw-1型阻爆燃型管道阻火器系新新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能符合《可燃气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀，易于清洗。阻火器壳体采用多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。管道阻火器性能及特点：该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，耐压强度高，耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用陶瓷材料，耐烧性能合格。壳体水压试验合格。管道阻火器适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28℃的甲类、油品、氢氰化物、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通排系统。</p>					
型号标记：		零部件材料： 阀体材料 碳钢wcb、 阻火芯件材料 不锈钢 密封件材料 耐油石棉 环境温度 公称压力(mpa) 防爆级别 bs5501			
国标法兰连接外形尺寸：gb、jb					
规格				安装尺寸 (mm)	
	d	k	dl	h	
dn20	105	75	130	160	
dn25	115	85	135	160	
dn32	135	100	155	180	
dn40	145	110	170	200	

dn50	160	125	195	220
dn65	180	145	220	220
dn80	195	160	250	250
dn100	215	180	295	260
dn125	245	210	360	300
dn150	280	240	430	360
dn200	335	295	520	420

美标法兰连接外形尺寸：ansi、api、asme 可供jis标准规格

规格	d	k	安装尺寸 (mm)		h
			dl		
3/4"	98	70	130		160
1	108	79.5	135		160
1-1/4"	117	89	155		180
1-1/2"	127	98.5	170		200
2"	152	120.5	195	220	220
2-1/2"	178	139.5	220	250	220
3"	190	152.5	250	295	250
4"	229	190.5	295	360	260
5"	254	216	360	430	300
6"	279	241.5	430	520	360
8"	343	298.5	520		420

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是乘高阀门，型号是GZW-1，材质是WCB304316，口径是15-1600 (mm)