

# 易熔塞 易熔塞 易熔塞

产品名称	易熔塞 易熔塞 易熔塞
公司名称	东莞市鑫亮饰品器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:易熔塞 材质:易熔塞
公司地址	东莞市长安镇街口工业区
联系电话	86-076985344020 13433001212

## 产品详情

东莞鑫亮全国免费电话：400-8278-322

专业生产100度易熔塞、100度易熔合金。经试验检测：1，，54.4 热水盆浴中24小时500psi压力作用下无任何挤出2，易熔塞在95 甘油浸泡10分钟，再以每分钟1 的速度升温，易熔塞在97.7 -104.4 之间10分钟之内完全释放

易熔塞是通过装置内的易熔合金在一定的温度下融化，塞孔打开，气体、液体从塞孔排出，达到释放压力保护设备和人员安全的作用。易熔塞控温时能多少温度下排放压力取决于塞体内的易熔合金，而易熔塞内的易熔合金在使用上有很大的选择空间，易熔合金熔点有47 、57 、58 、60 、63 、68 、70 、72 、74 、75 、79 .....328 ，而易熔塞的压力排放大小取决于塞孔的大小，塞孔越大压力排放越快。用户在选择易熔塞的时候，可以根据自己的控温需要和压力排放标准选择不同熔点和不同塞孔的易熔塞，从而真正达到能排放压力保障人员和设备安全的作用。如：一，用在空调制冷上用的熔点68 、70 的易熔塞；二，用在气瓶上的100 、101 、110 气瓶易熔塞；三，用在液力耦合器和电力设备用的140 、150 易熔塞

本厂专业制造47 至328 易熔合金，并可生产47 至328 任意温度易熔塞。

本产品的加工定制是是，型号是易熔塞，材质是易熔塞，适用范围是液力偶合器，品牌是鑫亮