

## 软胶磁素材 可定做 软胶磁

产品名称	软胶磁素材 可定做 软胶磁
公司名称	上海泰熊磁业有限公司
价格	面议
规格参数	品名:软胶磁 饱和磁感应强度:100 初始磁导率:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2898号1幢28车间
联系电话	86 021 57599046 13751236986

## 产品详情

磁胶材料由铁氧体磁粉和塑料或合成橡胶混合制成，具有永久磁性和良好的柔韧性，可以轻松的剪切、纵切、冲压、折叠或扭曲，而不影响磁性能。

我司坚持用环保安全、节省资源，循环再利用的理念生产磁胶材料。原材料和粘接剂都不含甲醛，执行最严格的e0级标准。有害物质含量执行欧盟en71-3标准。

根据磁性能的高低，磁胶材料可以分为同性和异性。

物理性能:

工作温度: -26 to 80 (-15 to 176 )柔韧度: 在20 (68 )条件下，材料可以绕在直径12.7mm (1/2 ")的圆轴上不开裂。硬度: shore d35~50安全: 我们的材料表面标准配备高品质uv涂层，可防止粘连，无残留，不污损物品表面。还可以裱覆高品质pp，耐候性能更强。环保: 产品原料环保，符合en71、rohs和astm等标准。多样化形状: 按客户需求做预切割包装: 安全的包装，客户要求的个性化包装所有厚度均可选择高性能料最宽可以做到1.5m。

1>素片磁胶整体由磁胶构成，一面有磁，一面无磁或弱磁，两面都是黑褐色的磁胶本色。无磁面可以轻松裱附pvc、pp、纸等。

厚度：0.2~8mm宽度：至1.52米长度：常规米数或根据客户需求定制

2>磁胶无磁面可以裱附各种双面胶，我们有标准的室内胶粘剂和更强的户外胶粘剂可供选择。我们还可以提供其他类型的水性胶、油性胶、可移胶、橡胶型胶和泡棉胶等。请把需要胶粘的物体（如纸张、塑料、金属、木质）和使用环境（如户内或户外，常温、高温或低温）告诉我们，我们将为你建议合适的双面胶。

本产品的品名是软胶磁，饱和磁感应强度是100，初始磁导率是100，矩形比是100，矫顽力是100（A/m）