

# T10\*6\*4 镍锌磁环

产品名称	T10*6*4 镍锌磁环
公司名称	湖州航宇电子有限公司
价格	面议
规格参数	品名:镍锌铁氧体 饱和磁感应强度:280-460 初始磁导率:50-3000
公司地址	湖州市南浔区双林镇勤裕村
联系电话	86 0572 3623818 13905722256

## 产品详情

我公司专业生产镍锌产品，镍锌软磁铁氧体材料由于具有电阻率高，居里温度高，温度系数低，损耗低，阻抗高，高频特性好等优点，被广泛应用于家用通讯电脑等各个领域。该产品性能优越，环保符合sony gp指令要求，更远超欧盟的rohs环保指令要求，全部采用国内大厂之环保原材料，品质保证,价格优惠，欢迎合作!

公司产品品种多、规格齐全、主要产品有:

1.软磁铁氧体抗干扰产品主要应用于电源线、usb线、ac线、dc线、数据线、信号线、滤波线、排线、电缆线、通讯电源设备方面等。

抗emi滤波磁芯:产品类形有, rh类磁通、t类磁环、r类磁棒、rid类双孔磁珠、fs类扁平磁环、scrc类扣式磁芯、ris类两片式磁芯等.....。

2.有线电视用分支分配器磁芯产品主要应用于ctav，放大器、分配器、分支器、卫星分支分配器电感线圈等，具有低损耗，高隔离度，产品有1k，2k，3k镍性磁芯。

产品类形有rh类磁珠、dk类磁珠、t类磁环、r类磁棒、tsk类双孔磁珠、rid类双孔磁珠、4k类四孔磁珠、rid类四孔磁珠等.....。

本产品的品名是镍锌铁氧体，饱和磁感应强度是280-460，初始磁导率是50-3000，矩形比是0.98，矫顽力是20（A/m），剩磁是200（mT），居里温度是90-300（ ），密度是5.0（g/cm<sup>3</sup>）