

粘合机无缝带特氟龙（PTFE）粘合机带无接缝粘合机带耐高温带

产品名称	粘合机无缝带特氟龙（PTFE）粘合机带无接缝 粘合机带耐高温带
公司名称	上海精湛检针器制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	上海市金山区兴塔镇下坊村11组5051号
联系电话	021-57361538 13917503758

产品详情

特氟龙（ptfe）粘合机带系列 无缝带又称无接缝粘合机带，英文名称seamless fusing machine belt，采用高强度玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）经园织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。无缝带的特点：

- 1、因为无缝带也是采用了特氟龙涂层，所以它延续了特氟龙的特性，具有耐高温性，防粘性；
- 2、与有接缝的粘合机带相比，它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象3、无缝带克服了因连接处周长不等而造成走形稳定性差、跑偏等现象。
- 4、表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳；更好的抗弯曲疲劳性，经久耐用。
- 5、无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。无缝带简介：

无缝带广泛应用于带式压烫粘合衬布的配套机械，俗称粘合机其主要使用范围：

广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套

各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）

各种电子元件焊接输送机械配套

工业...品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带

汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带无缝带的规格：

- 1、无缝带根据粘合带型号的不同分为200、300、400、500、600、900、1200、1500、1800、2000mm等型

号

2、与此配套的粘合机品牌主要有顶峰、重机、佳友、佳田、威士、羽岛、王子、宏光、鲍鱼等，不同的型号所使用的粘合机带的规格也不尽相同。

无缝带的颜色：

常规颜色有黑色、白色和咖啡色三种。

无缝带的厚度：

无缝带的一般厚度0.35~0.4mm.亦可以根据客户需求定做。

备注：无缝带价格根据机器宽度定

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是精湛，型号是NHG-50060090010001200150018002000，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐高温,防滑,防潮，应用范围是机械制造，拉力强度是普通，带宽是500-2000（mm），节距是0.2（mm），螺距是1（mm），网丝直径是0.5（mm）