

EP输送带 1000*6(4+2)高耐磨 强力尼龙 帆布输送工业带

产品名称	EP输送带 1000*6(4+2)高耐磨 强力尼龙 帆布输送工业带
公司名称	台州隆达橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	浙江天台县浙江省天台县洪畴镇希董村
联系电话	00 0576 83012388 13656550980

产品详情

厂家直销价格低品种多质量好设备齐全 工艺先进 技术雄厚供货及时 品质保证包邮请旺旺详谈

编号:001 名称 普通输送带（帆布输送带） 产品特点

1、本产品由全棉帆布（cc）或维棉交织浸浆帆布（vc）经压延、成台州隆达橡胶生产的输送类产品有：棉帆布芯输送带，尼龙布芯输送带（nn100.nn150.nn200），聚酯布芯输送带（ep100.ep150.ep200），整芯阻燃输送带（pvc型、pvg型），波状挡边输送带，环型带，花纹带以及各种特殊性能的输送带，如：耐热输送带，耐酸碱输送带，耐寒输送带，耐高温输送带，阻燃输送带等，我公司可以根据客户的需求设计生产各种型号的输送带。棉帆布输送带：骨架材料采用涤棉浸胶帆布，比传统棉帆布输送带强力高，粘合力好，使用寿命长。尼龙输送带：带体轻、弹性好、强力高、抗冲击、耐屈挠性好，成槽性好。耐热输送带：带芯选用全棉帆布、聚酯帆布作为骨架材料，覆盖胶采用耐热性能较好的丁苯胶等。该产品广泛用于水泥、焦化、冶金、钢铁等工业部门使用。

供应各种型号与规格输送带，型号如下：

普通帆布：

型号：cc-56，tc-70。层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

尼龙帆布：

型号：nn100，nn150，nn200，nn250，nn300，nn400，nn500

层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

普通聚酯：

型号：ep80，ep100，ep150，ep200，ep250，ep300，ep350，ep400，ep500。层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

聚酯耐高温：

型号：ep80，ep100，ep150，ep200，ep250，ep300，ep400，ep500

层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

欢迎有意者前来洽谈订购！型、硫化等工序精制而成。2、该产品适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。3、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构。注：1、有特殊规格要求请来函或来人面洽。2、上、下覆盖层厚度可按表中范围选用。3、胶带宽度，覆盖层厚度和胶带长度偏差按国家标准gb/t4490-94要求执行。4、纵向全厚度拉伸强度规格系列按gb/t7894-87执行。编号：002名称 尼龙芯输送带 简介：尼龙输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状/粒状/粉末状物体，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型/难燃型。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

型号：nn80、nn125、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

普通型符合标准：gb / t7984 - 2001

一般难燃型符合标准：gb / t10822 - 89规格（1）带宽：100mm-3000mm（2）布层：2 - 8层（3）覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是隆达橡胶，型号是1000*6+（4+2），材质是尼龙，输送带类型是大倾角输送带，适用环境是耐酸，耐碱，耐寒，耐磨，耐油，耐灼烧，防滑，防潮，防静电，防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是1000*6（4+2）（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是1（mm）