

# 粘合机皮带 特氟龙 服装厂专用

产品名称	粘合机皮带 特氟龙 服装厂专用
公司名称	深圳市超顺工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:特氟龙 应用范围:服装厂 专用
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇凤凰工业区东区B04栋
联系电话	086-075529590526 13510232582

## 产品详情

ptfe无缝粘合机带：无缝带采用高强度玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）经园织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走形稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要常3倍以上。2、双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布，外层用抗撕纤维布，整体错位复合而成，强度大幅度提高，使用时间长，整体厚度均匀，防偏性能好，表面光滑油腻，加工超薄粘合衬更佳。3、普通有接缝粘合机带：普通有接缝带采用全进口基材自织，表面光亮，价格优惠，是替代有缝进口带的产品。公司具有数年生产经验,采用新型结头方法,表面平整光亮、强度极佳、质量稳定,国内多家粘合机制造商长期配套使用本公司的产品。主要特点：耐高温，防粘性能好；强度大幅度提高，使用时间长；抗静电效果佳，防偏性能好；表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳；更好的抗弯曲疲劳性，经久耐用。			
常用粘合机带规格参照表：（具体以实际尺寸为准，特殊尺寸可以定做）			
序号	型号	规格	适用机型
1	400	400 × 1520/1830 mm	顶峰，佳友，佳田，威士，羽岛,王子
2	450	450 × 1530/1830 mm	威士，顶峰，佳田，羽岛
3	460	460 × 1530/1830 mm	佳友，宏光，鲍鱼
4	500	500 × 1530/1880 mm（1830mm、2450mm）	佳田，威士，佳晖，王子，海滨，方圆、佳友、捷威
5	500	500 × 1735/2020	佳田

		mm	
6	600	600 × 2440mm ( 2675mm )	威士，佳田，羽岛， 顶峰，kdk ( 佳友， 新枫 )
7	600	600 × 2100/4200 mm	佳友
8	600	600 × 1400/2000 mm	鲍鱼
9	700	700 × 2450/2890 mm	威捷
10	900	900 × 2450mm	佳田，威士，佳晖， 佳友，顶峰
11	915	915 × 2450/3540 mm	重机
12	1000	1000 × 3950/673 0mm	佳友
13	1000	1000 × 3200mm	羽岛
14	1010	1010 × 3200/600 0mm ( 2830/472 0mm )	

本产品的加工定制是是，材质是特氟龙，应用范围是服装厂专用，适用环境是耐高温，适用对象是粘合机，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是超顺，型号是齐全，拉力强度是强力，带宽是400-2000（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）