

封口机带 特氟龙 食品饮料

产品名称	封口机带 特氟龙 食品饮料
公司名称	泰兴市昊华复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:特氟龙 应用范围:食品饮料
公司地址	泰兴市黄桥镇野向村十组
联系电话	18061036000 13655266986

产品详情

特氟龙布带（高温布）是采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹编织或特殊编织成高级玻纤布基材。再采用独特的工艺技术，充分浸泡，浸渍，涂覆进口特氟龙(ptfe)树脂而成。特氟龙布带（高温布）主要性能特点：

- 1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
 - 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗；
 - 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
 - 4、摩擦系数低（0.05-1），是无油自润滑的最佳选择；
 - 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线，防静电
 - 6、尺寸稳定性好（延伸系数小于千分之五）、强度高。具有良好的机械特性。
- 特氟龙布带（高温布）应用范围：
- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等；
 - 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；
 - 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基，隔片、垫片、衬圈；
 - 4、微波垫片、烤炉片，食品烘干。

本产品的加工定制是是，材质是特氟龙，应用范围是食品饮料，适用环境是耐高温，适用对象是包装机械，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是昊华，型号是FKD，拉力强度是普通，带宽是2000（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）