

## 格莱圈、旋转格莱圈 格莱圈

产品名称	格莱圈、旋转格莱圈 格莱圈
公司名称	常州滨美密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:格莱圈 材质:四氟
公司地址	武进高新技术产业开发区广电东路8号8幢715室
联系电话	13584551898 15295119377

## 产品详情

格莱圈由一个橡胶 O 型圈（特殊情况下采用氟胶 fkm）及聚四氟乙烯圈组合而成。O 型圈施力,格来圈为双作用活塞密封。摩擦力低,无爬行,启动力小,耐高压。它可分为孔用格来圈和轴用格来圈,但其密封作用是一样的,依其本身的变形对密封表面产生较高的初始接触应力,阻止无压力液体的泄漏。液压缸工作时,压力液体通过 O 形密封圈的弹性变形最大限度地挤压方形密封圈,使之紧贴密封表面而产生较高的随压力液体的压力增高而增高的附加接触应力,并与初始接触应力一起共同阻止压力液体的泄漏。

### 格莱圈工况条件

工作压力：0-40mpa：

往复速度：小于5m/s；

使用温度：o型圈为nbr时适用温度为-35 ~ +120度、为fkm时适用温度为-20 ~ +250度；

工作介质：液压油、气、水。

常州滨美密封科技有限公司可以提供6mm到2000mm直径的格莱圈，具体形式尺寸可联系本公司技术部门，以便提供更详细的资料。

本产品的加工定制是是，类型是格莱圈，材质是四氟，作用是孔用密封，品牌是滨美，型号是直径6mm

~ 直径2000mm，是否标准件是标准件，使用温度是-60~250（ ），使用压力是小于等于40（ MPa），是否进口是否，适用范围是汽车,油缸,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损