

除尘布袋 耐高温除尘过滤袋 常温除尘器布袋 除尘袋笼骨架滤布定做

产品名称	除尘布袋 耐高温除尘过滤袋 常温除尘器布袋 除尘袋笼骨架滤布定做
公司名称	抚顺洁花工业用布有限公司
价格	面议
规格参数	材质:无纺布 适用范围:袋式除尘器 用途:防尘、除尘
公司地址	抚顺市望花区塔峪镇五老村
联系电话	0413-58267799 13804133263

产品详情

序号	项目	单位	内容
一	除尘布袋		
1	滤袋材质		涤纶纤维/高强涤纶基布
2	加工方法		针刺
3	短时瞬间使用温度		150
4	连续工作温度		120
5	单位面积的质量	g/m ²	500-550g/m ²
6	厚度	mm	1.9 ± 0.1mm
7	断裂强度	经向 n/5 × 20cm	> 1100
		纬向 n/5 × 20cm	> 1600
8	断裂伸长率	经向	< 35%
		纬向	< 55%
9	透气率	m ³ /m ² · s	8-15
二	滤袋		
1	规格	mm	根据客户要求加工制作
2	加工方法		洁花滤袋特殊缝制
3	过滤方式		

		外 滤/内 滤
4	清灰方式	根据袋式除尘器设计方案
5	滤袋花板口径	(客户提供) mm
三	使用寿命	质保为1个自然年，滤袋破损率 < 5% (国标)
四	排放标准	< 100g/m ³
五	除尘布袋存放调试安装操作维护手册	随除尘布袋一并提供

本产品的材质是无纺布，适用范围是袋式除尘器，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是空气，品牌是洁花，目数是1000（目/英寸），编织方式是针刺，过滤精度是0.2-25（ μm ），过滤面积是1（ m^2 ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,防油，型号是根据客户要求特殊定制，规格是根据客户要求任意定制，130 × 2000，130 × 3000，130 × 6000