

化工厂需要用到1号PE材质滤袋、尼龙滤袋、过滤精度可定制

产品名称	化工厂需要用到1号PE材质滤袋、尼龙滤袋、过滤精度可定制
公司名称	浙江普创环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PE材质 适用范围:油烟机,风机,水龙头,烤漆房,水族类,压缩机,贴片机,过滤器,挖掘机 用途:水过滤
公司地址	中国 浙江 杭州 富阳市 胥口镇佛鲁村
联系电话	86 0571 63155222 18757575222

产品详情

普创过滤袋，经过特别设计，对各种过滤器的兼容性极佳，对于颗粒的截留率最高可达99%。此外，申龙滤袋具有耐温好、耐腐蚀性强、纳污能力高、流量大、操作方便、使用寿命长、无纤维脱落等诸多特点，给用户的使用带来极大方便。是目前国内技术较为领先、综合性价比高的进口同类替代品和理想国产首选品牌。

产品规格型号：

滤料	袋环	精度	尺寸	工艺	底部样式
pe	镀锌圈	1u 3u	01#	线缝	圆底
pp/po	不锈钢圈	5u 10u	02#	热熔	尖底
nmo	塑料圈	25u 50u	03#		梯底一
ptfe		75u 100u	04#		
		120u 150u	05#		
		200u 250u	非标		

过滤袋规格：

滤袋尺寸	直径	长度	最高流量水m3/h	过滤面积m2	体积l
01#	7" (180mm)	17" (450mm)	20	0.25	8
02#	7" (180mm)	32" (810mm)	40	0.5	17
03#	4" (108mm)	9" (230mm)	6	0.09	1.3

04#	4" (108mm)	15" (380mm)	12	0.16	2.5
05#	6" (152mm)	20" (520mm)	12	0.18	8

*压差及其他因素会影响流量。

性能参数及使用条件：

滤材	耐温	强酸	弱酸	强碱	弱碱	油脂类	芳香类	醇醚类	有机溶液水微生
聚酯 (pe)	150-170								
聚丙烯 (pp)	90-110								
尼龙 (nmo)	150-170								
聚四氟 (ptfe)	250-300								

概述及制作特点主要材料选用同行业最高标准的国外制造或同一制造商在国内独资厂生产的专用液体过滤料。滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色,未经任何特别漂染处理,完全符合环保标准,更由于针刺毡的三维过滤层,使得液体流过滤袋时,颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层,对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。五线双针最紧密的缝制,确保每一个液体过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广,适用于各行业的液体过滤。液体袋式过滤器操作中压差的原因会直接影响流量。达到适当的压差时必须更换新的液体过滤袋。液体过滤袋使用寿命同过滤介质的颗粒含量多少和介质粘度大小有直接关系。最高操作温度是指在长时间的使用状态下确保过滤精度不变时的使用温度。

毡的三维过滤层,使得液体流过滤袋时,颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层,对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。五线双针最紧密的缝制,确保每一个液体过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广,适用于各行业的液体过滤。液体袋式过滤器操作中压差的原因会直接影响流量。达到适当的压差时必须更换新的液体过滤袋。液体过滤袋使用寿命同过滤介质的颗粒含量多少和介质粘度大小有直接关系。

许智华 (经理) 地址:浙江省富阳市胥口镇工业区手机:(86)18757575222电话:(86)571-63155222传真:(86)571-63201000网址:www.poturefilter.com

邮箱:poture@poturefilter.com

本产品的材质是PE材质,适用范围是油烟机,风机,水龙头,烤漆房,水族类,压缩机,贴片机,过滤器,挖掘机,用途是水过滤,类型是高效,适用对象是水,品牌是普创,目数是80(目/英寸),编织方式是平纹,过滤精度是5(μm),过滤面积是1(m²),性能是耐酸,耐碱,耐高温,型号是PE-180,规格是180*810,180*430,106*230,106*350,工作压力是0,进水口径是180,产水量是30