

彩色毛毡 工业 耐高温毛毡条 耐磨吸油 隔音防震 阻燃羊毛毡床垫

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 彩色毛毡 工业 耐高温毛毡条 耐磨吸油 隔音防震 阻燃羊毛毡床垫 |
| 公司名称 | 南宫市荣基毛毡厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 成分及含量:化纤 幅宽:可定制 克重:可定制 (g/m ²) |
| 公司地址 | 河北省邢台市南宫市垂杨镇尧村178号 |
| 联系电话 | 86-03195353913 18830995899 |

产品详情

南宫市荣基毛毡厂：是一家生产毛毡及毛毡制品 皮毛制品的厂家.产品有：细白工业羊毛毡、工业毛毡、工业羊毛毡，异形毛毡、机制毛毡、平面毛毡、中粗羊毛毡、彩色羊毛毡、松软毛毡、吸油羊毛毡、密封毛毡、化纤针刺毡、针刺无纺布、抛光毛毡、不锈钢抛光毛毡、体育用品毛毡、保温防寒毛毡、过滤毛毡、马鞍毛毡、工艺毛毡、板擦用毛毡、印台毛毡、书画毛毡、乐器用毛毡、鞋垫羊毛毡、分条机毛毡、条幅机毛毡、钓鱼鞋毛毡、民用羊毛毡、帐篷用毡，羊毛毡帽，羊毛毡垫等各种行业用毡。毛毡配件系列；毛毡垫、密封毛毡垫，工业毛毡垫，彩色毛毡垫，滤油毛毡垫，电机毛毡垫，毛毡条、毛毡圈、毛毡环、毛毡筒、砂光机毛毡带、毛毡块、毛毡油封，毛毡密封垫，羊毛毡煞车片、毛毡鼓槌毛毡传送带及其各种异形毛毡配件可根据用户要求生产加工。抛光系列；抛光轮、羊毛轮、毛毡轮、玻璃抛光毛毡轮、镜面抛光毛毡轮、陶瓷羊毛抛光毛毡轮、不锈钢抛光毛毡轮、抛光毛毡片、刀具抛光毛毡轮、聚氨酯抛光轮、羊毛球、系带羊毛球、毛线抛光盘、兔毛球、汽车抛光羊毛球、工业用抛光羊毛球、海绵轮可用于各行业的抛光。

一、毛毡的特性 毛毡大部分用天然羊毛制成,少数产品采用其他的一些兽毛制成,它是不采用经纬交织而利用羊毛的缩绒特性在不改变羊毛的物理性质下而成的,主要特征有以下几个方面。 1. 富有弹性,可作为防震、密封、衬垫和弹性钢丝针布底毡的材料。 2. 由于毡合性能好,不易松散,可冲切制成各种形状的零件。 3. 保温性能较好,可作为隔热保温材料。 4. 组织紧密,孔隙小,并且在制造上,对厚度又不象交织物那样受到限制,可作为良好的过滤材料。 5. 耐磨性较好,可作为抛磨光的材料。

二、毛毡用途1、防潮，可以当床垫，旅游垫具有防潮作用。2、防寒，铺在冰冷的地板上石头上体现出很好的防寒功能,人直接就可以躺在上面不会感觉到凉。3、隔热，地暖温度高，可以铺上隔热，电暖袋，电暖宝温度过高，怎么办，用毛毡包裹能起到降低对外热量的输出，如果亲们注意过电热毯，就知道了都有毛毡来控制温度过高。4、吸水性，书画用能把多余墨水吸走，保证多余墨水在宣纸上不走形。使作品美观度提高。5、弹性，毛毡是紧密而有弹力的非经纬交织，是立体组合，利用羊毛的缩绒特性经机器针刺，热合加工而成。三、毛毡选用时应注意事项 1.毛毡的单位体积重量(克/立方厘米)、过大

就会失去弹性,单位体积重量过小又会失去耐磨性。厚度、毛的粗细等都对各种性能有影响,使用单位可根据使用要求适当选用,采购时最好先告知产品用途,以免影响生产使用。 2. 目前各品种毛毡分特品毡、一般毡。品种的区别按原料的粗细,单位体积重量的大小(即密度的紧松)和色泽的区别来划分:技术要求区别是按有、无强力、伸长、毛细管作用来划分,使用单位可根据需要加以选择。验货时,可以此标准来检验。四、毛毡的规格类型说明 订购毛毡时只要按部标准的品类命名编号提出自己需要的品号,同时提出厚度、长宽度等规格要求即可,如果需要染色的,同时提出色泽要求。 1. 毛毡的技术编号由五位数字组成,第一位数字表示产品的颜色,第二位数字表示使用材料分类,第三位数字表示产品品种的规格,第四、五位表示产品的密度,“t”代表特品毡。说明: (1) t112-32 ~ 44 是指特细白毛毡0.32克/立方厘米至0.44克/立方厘米各单位体积重量的代号。 (2) t112-41 6毫米 × 1016毫米 × 1016毫米,表示白色细羊毛特品毡,单位体积重量为0.41克/立方厘米,厚度6毫米,长宽度各为1016毫米。 (3) 112-41 --6毫米 × 1016毫米 × 1016毫米表示白色细羊毛一般毡。 2. 毡轮及毡制品零件 订货时只要按部标准品类命名编号提出需要的品号,同时提供零件图纸资料,零件的尺寸允许偏差一般应按部标准。 3. 如果个别产品在使用上对某一项技术条件指标有特殊要求时,订货时可以另行提出,双方协商解决。五、关于杂毛毡类使用说明 一般杂毛毡:使用的原料大部分是再生毛,该产品宜用于衬垫、保暖、绝热等处,价格便宜。

本产品的成分及含量是化纤,幅宽是可定制,克重是可定制(g/m^2),主要用途是广泛,货号是GY-0003,别名是工业毛毡