

# 供应高速松式络筒机 纱线染色佳搭档

产品名称	供应高速松式络筒机 纱线染色佳搭档
公司名称	兴化市汤氏纺机制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:倒纱线染色 外形尺寸:1
公司地址	兴化市大垛民政工业园朝阳路1号
联系电话	0523-83662489 15896069999

## 产品详情

产品名称：ts008 s型高速松式络筒机（自主研发）特点：节能环保 效率高

机器用途：ts008电脑型高速松式络筒机，适用于化纤、棉纱、长丝、低弹丝、卷绕成圆锥形或柱形松软筒子，供下道工艺（高温高压染色机）使用，成形较好，工作效力高，无塌边现象，ts008型自动机能减轻下道工艺的劳动强度，适应高速生产。

### 松式络筒

- 1、卷绕驱动：每锭单独驱动，变频调速；
  - 2、卷绕速度及密度：  
棉纱为800m/min。涤纶为600m/min。  
密度为0.2-0.4g/cm<sup>3</sup>（依不同纱线而定）；
  - 3、具有防硬边和电子防重叠摆频功能；
  - 4、筒纱直径和动程：直径 220mm。  
动程为152mm；
  - 5、具有单锭计长功能；
  - 6、先进的触摸屏式人机界面。
- 技术参数：

筒管规格	6"(170mm)
结构	双面机，每台（12-96）锭
电源	三相380v 50/60hz
驱动	单锭独立交流马达驱动
消耗功率	0.09千瓦/锭
成型筒子	圆形柱(0°)/锥形；4° 20, 5° 57, 9° 15 cone
筒子直径	最大200和290毫米
纱线速度范围	300-1000m/min

电子防重叠装置	变频器控制	
定长装置	可编程控制器 (plc) 集中控制/显示计长	
张力器	每锭配置旋转自清洁张力器和上腊	
机械清纱装置	每锭配置可微调机械清纱刀	
断纱自停装置	电子断纱自停	
调速装置	变频调速	
筒纱软边横动装置	机械式/适合松式	
电子式清纱装置	可选配	
空气捻接器	可选配	
吹吸风清洁器	可选配	
照明系统 (带灯)	可选配	
外形尺寸 (毫米)	13700(长) × 1050(宽) × 1650(高)mm	

本产品的加工定制是是，用途是倒纱线染色，外形尺寸是1，品牌是汤氏，型号是TS008，种类是染色机及装置，规格是100，1是2