

蒸汽机煮豆浆专用消声器效果好 消声器

产品名称	蒸汽机煮豆浆专用消声器效果好 消声器
公司名称	深圳市卓益节能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:配套节能蒸汽机 品牌:深圳卓益
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜凹背社区大富工业区22号硅谷动力数码产业园A5栋2楼、1楼B面
联系电话	4000856085

产品详情

附图b款消声器结构图

接口：1寸外牙或内牙可选 材料：全不锈钢介质：高温蒸汽重量：0.6kg 噪声改善程度：降低15db 安装方式：软管卡箍或内外牙连接特点：全部结构件可拆卸，便于内部清洗

豆浆消音器是卓益节能蒸汽机用来煮豆浆时的配套产品，主要用来减小或消除蒸汽煮豆浆时的振动和噪声。也可以和其它品牌的蒸汽机配合使用。

附图：煮豆浆安装示意图

节能蒸汽机简介

卓益商用系列燃气节能蒸汽机，整机由燃气电磁阀（可人工调节控制火力大小）、自然引风火排燃烧器、电子点火器、304不锈钢排管换热器、蒸汽发生器、水位控制箱、强排抽风机、智能控制总成、余热回收组件、终端设备温控器（选配，方便有温控要求的设备配套使用）等要件构成。运用最新燃烧换热技术设计制造，一键操作，智能控制，使用液化石油气、天然气、人工煤气等气体燃料，快速地的产生大量连续蒸汽。自动运行，可单机使用，或多机联合模块组合使用，是替代传统锅炉和传统电煤加热设备节能改造的最佳产品。

设备应用：

酒店、大中小型餐饮业（用于改造其传统的蒸柜、点心蒸炉等）食品加工（如面粉、豆制品、肉类加工等）药品加工（中药材的煲、蒸、煮、消毒等）单位食堂（如学校、医院、政府部门等饭堂）杀菌消毒

(如餐具、医疗器械、食品器具消毒、养殖场内高温蒸汽消毒等)桑拿洗浴(蒸汽桑拿及用品消毒等)农业温棚、制种(农业温棚加温加湿、植物制种等)

设备功能特点：

改良工作环境：无炉火外溢，机胆充分吸收热能，周边辐射温度降低90%。在节约能源的同时，降低了厨房温度。操作方便：一键式开关，电子自动点火，随开随关，自动进水，使用方便。上蒸汽快：常温水开机120s左右出蒸汽。噪音低：采用自然引风，噪声比传统鼓风式降低60%以上，小于国家标准26倍。环保，低排放：co的排放仅0.0029%，低于国家标准69倍。(国标0.2%)节能量：节能量50%。蒸汽胆水垢：设备在安装有排水管的同时，独家设计水胆维护窗，便于水垢的清除。蒸汽直接加热：生产蒸汽所用自来水来自客户自来水，安全卫生。常压蒸汽：非压力容器设备，无需专用机房、无需办理特殊设备使用证，无需年审，无需专人值守。蒸汽功率：多型号机型可选，满足各行业、不同功率的需求。

解决行业难题：

传统用煤蒸汽锅炉高排放、高污染、低效率的问题。传统煤、电蒸汽锅炉投资大、启停周期长，供蒸汽量不可调的问题常压设备无需办理繁杂的压力容器使用许可证大功率电锅炉取电困难常压供汽、一键式操作，安全可靠。一机多能，可同时蒸饭菜、煮豆浆、烧水等灵活方便。

产品技术指标：

产品名称		卓益商用燃气柜底节能蒸汽机			备注
产品型号	j-zq60	j-zq80	j-zq100		/
燃气类型	液化石油气/天然气/人工煤气				/
燃气压力	2800pa/2000pa/1000pa				/
额定热负荷(kw)	40	50	60		/
容积(l)	24	26	29		/
额定蒸发量	60kg/h	80kg/h	100kg/h		/
上汽时间(秒)	120				进水水温
蒸汽温度()	100				高温蒸汽
单位耗气量	液化气	0.08公斤/每公斤蒸汽			2 m3减压
	天然气	0.10m3/每公斤蒸汽			压力为20
点火方式	智能脉冲点火				/
工作压力	0.01-0.02mpa				/
适用水压	0.1-0.5mpa				/
额定电压	ac220~50hz				/
风机功率	100w	120w			/
进水管口径	dn15				/
进气管口径	dn15				/
蒸汽出口口径	dn25	dn40			/
排污阀口径	dn25				/
排烟管口径	50mm				/
外形尺寸	520 × 420 × 900	570 × 470 × 900	570 × 470 × 900		/
包装方式	标准纸箱包装				/
净重(kg)	45	54	64		/

本产品的加工定制是是，种类是配套节能蒸汽机，品牌是深圳卓益，型号是J-XYQ，产品用途是消音器

消音器，适用范围是果蔬加工厂设备,煮豆浆必备，电压是无（V），功率是无（kw），外形尺寸是260*80（mm），净重是0.5（kg），包装是纸箱，售后服务是4000856085，规格是1寸内牙接口可选,默认内牙，不锈钢是煮豆浆专用