厨房垃圾处理器气动遥控双路控制开关

产品名称	厨房垃圾处理器气动遥控双路控制开关
公司名称	佛山市顺德区顶顺电器实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顶顺 型号:DS118 颜色:彩色
公司地址	佛山市顺德区容桂昌德东路二号之3首层
联系电话	86-075722905450 13715448520

产品详情

主要用于厨房垃圾处理器的电源控制，电压220v 电流16a多地区安全认证。分内置式和外置式2种，其中外置式分气动开关控制和无线遥控开关控制，也可以选择二合一的控制方式定时误差气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：
1）瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。 2）交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。，无线遥控距离达25米。qq85525691气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：
1）瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。 2）交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：
1）瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。 2）交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态

，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。

本产品的品牌是顶顺，型号是DS118，颜色是彩色，功率是2000，使用寿命是20，频率是50，容量是50000，电压是250，耗电量是1，材质是2222，产地是佛山，开关制式是空气开关，重量是8，过载保护是无过载保护，隔音系统是有隔音系统，转速是50000，研磨能力是234，可否连接洗碗机是可连接洗碗机，保修期是3，减噪音系统是2333，外形尺寸是12345，电机是123，转动方式是双向运转