

# 1038绝缘材料、绝缘漆

产品名称	1038绝缘材料、绝缘漆
公司名称	许昌县兴洋绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴洋 型号:1038三聚氰胺醇酸浸渍漆
公司地址	中国 河南 许昌市 许昌东城区邓庄于庄
联系电话	86 0374 5672444 13503891902

## 产品详情

### 一、产品说明

1032三聚氰胺醇酸浸渍漆是同油改性醇酸树脂与丁醇改性三聚氰胺树脂复合而成，溶剂为二甲苯。适于浸渍e、b级电机电器线圈。

### 二、产品特点

- 1、漆膜平滑有光泽。
- 2、优良的耐油性和耐电弧性。
- 3、很好的内层干透性和附着力。
- 4、好的介电性能，漆膜击穿强度在70kv/mm以上。
- 5、耐热等级为b级。

### 三、产品性能

序号	指标名称	单位	指标值
1	外观		漆应溶解均匀，不应乳浊和含有杂质
2	粘度，4号杯， $23 \pm 2$	s	$40 \pm 8$
3	固体含量 $105 \pm 2$ ，2h	%	$60 \pm 2$
4	漆膜干燥时间， $105 \pm 2$	h	2
5	酸值	mgkoh/g	10
6	电气强度 $23 \pm 2$	mv/m	70

	130 ± 2		30
	23 ± 2 浸水24小时后		60
7	体积电阻率23 ± 2	m	1 × 10 <sup>12</sup>
	130 ± 2		1 × 10 <sup>7</sup>
	23 ± 2 浸水7天后		1 × 10 <sup>8</sup>

本产品的加工定制是是，品牌是兴洋，型号是1038三聚氰胺醇酸浸渍漆，额定电压是220（V），额定电流是220（A），分断能力是130度，机械寿命是1（万次），产品认证是ISO9000