

玻璃钢纤维电缆保护管 厂家直销 RPM穿线管 玻璃纤维增强管

产品名称	玻璃钢纤维电缆保护管 厂家直销 RPM穿线管 玻璃纤维增强管
公司名称	浙江杭欧实业股份有限公司
价格	面议
规格参数	公称外径:150 (mm) 壁厚:5 (mm) 长度:4 (m)
公司地址	滨江区丹枫路788号
联系电话	0571-56131988 15372449137

产品详情

玻璃钢电力管买前的几点认识和了解

1、产品名称：玻璃钢电力管又称作玻璃钢电缆管、玻璃钢电力电缆保护管。(电行行业标准上面又称为玻璃纤维增强塑料电缆导管)

2、产品类型：按工艺分手工缠绕、机械缠绕;按增强料分无碱与中碱dbj、dbjj(或dbs);d表示电缆用导管、b表示玻璃纤维、jj表示机械缠绕工艺(jj特指夹砂)s表示手工缠绕工艺;e表示无碱、c表示中碱。

3、原材料：以玻璃纤维为增强材料，与不饱和树脂粘结成型，辅料石英砂、碳酸钙等。

4、连接方式：有扩口，大小头，连接方式简单，直接套接即可。即承插套接

5、产品颜色：红色或本色

6、产品长度：玻璃钢电力管为4米/根或6米/根

7、其它配件：可根据道路工程要求配有管枕，每隔1.5-2m放一个管枕。管枕起固定支持作用。每根管子配送一个密封圈以适应热胀冷缩，有效防止泥沙和水进入。

玻璃钢电力管详细性能描述

玻璃钢电力管标记含义

d表示电缆用导管

b表示玻璃纤维

J、J表示机械缠绕工艺(J特指夹砂)，S表示手工缠绕工艺

规格用“公称内径×公称壁厚×公称长度”表示;产品等级环刚度(5%)等级sn25、sn50、sn100表示

无碱玻璃纤维用e表示，中碱玻璃纤维用c表示

玻璃钢电杆的主要用途

市城电网建设及改造工程

通信及光缆线路工程

高速公路、桥梁建设工程

城市市政基础工程

机场、运动场等建设工程

海底电缆和电缆过河保护工程

新建工业园、居民生活小区工程

玻璃钢电杆特性

产品有重量轻、强度高、不变形、内表光滑、摩擦系数小、穿缆轻滑等优点。重量只有钢管的1/4，混凝土管的1/10左右，一个人就能搬动，运输方便，施工简捷。

采用承插套接的连接方式，安装连接方便，接头处加橡胶密封圈，适应热胀冷缩，可有效防止泥沙和水的进入。

耐水性好，可以长期在潮湿或水中使用，而普通的复合管材不耐水，只能在干燥环境条件下使用。

它有绝缘，防腐蚀，不生锈，使用寿命长等优点。一般可达50年以上不用维护。

无电腐蚀，非磁性，适用于单芯电缆敷设，而钢管是磁性材料，必须经特殊处理来防止产生涡流。

耐热，防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。它能在130℃下长期使用，遇火不燃烧。

安装施工方便，优于本产品重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能妥善解决由于施工道路开挖，暴露时间长，影响城市交通等突出问题，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车。

产品规格

规格	d(公称内径)	t(壁厚)	d1(承口内径)	l1(承口长度)	l(总长度)
50×3×4000	50	3	64	80	4000
50×5×4000	50	5	68	80	4000
70×3×4000	70	3	84	80	4000
70×5×4000	70	5	88	80	4000
80×3×4000	80	3	94	80	4000

80 × 5 × 4000	80	5	98	80	4000
100 × 3 × 4000	100	3	114	80	4000
100 × 5 × 4000	100	5	118	80	4000
100 × 8 × 4000	100	8	124	80	4000
125 × 3 × 4000	125	3	139	100	4000
125 × 5 × 4000	125	5	143	100	4000
125 × 8 × 4000	125	8	149	100	4000
125 × 10 × 4000	125	10	153	100	4000
150 × 3 × 4000	150	3	164	100	4000
150 × 5 × 4000	150	5	168	100	4000
150 × 6 × 4000	150	6	170	100	4000
150 × 8 × 4000	150	8	174	100	4000
150 × 10 × 4000	150	10	178	100	4000
175 × 5 × 4000	175	5	193	100	4000
175 × 6 × 4000	175	6	195	100	4000
175 × 8 × 4000	175	8	199	100	4000
175 × 10 × 4000	175	10	203	100	4000
200 × 5 × 4000	200	5	218	120	4000
200 × 6 × 4000	200	6	220	120	4000
200 × 8 × 4000	200	8	224	120	4000
200 × 10 × 4000	200	10	228	120	4000
200 × 12 × 4000	200	12	232	120	4000

本产品的公称外径是150 (mm) ，壁厚是5 (mm) ，长度是4 (m) ，材质是玻璃钢，线膨胀系数是0 (1 / K) ，壁厚规格是3,5,6,8,10,12，连接方式是承插套接，颜色是红色或者本色