

椭圆齿轮流量计 高粘度流量计 树脂流量计

产品名称	椭圆齿轮流量计 高粘度流量计 树脂流量计
公司名称	重庆斯秘特仪器仪表销售有限责任公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 988.00 加工定制:是 品牌:斯秘特
公司地址	重庆市永川区汇龙大道429号1幢3单元6-2
联系电话	17783132432

产品详情

温馨提示：产品规格繁多详情旺旺咨询或者来电咨询！

概述

是一种新型容积式流量计，也叫福达流量计，用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬间流量，适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量，微小流量即可准确计量。

工作原理与结构

流量计腔体内有一对互相啮合的齿轮作为转子，两个齿轮与腔体可以分别

构成一个固定的体积，称为标准容积、流量就是通过计算一定时间内来流通过标准容积的个数来计量。

特点

I流量测量与流体的流动状态无关；

I粘度愈大的介质，从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小，因此被测介质的粘度愈大，泄漏误差愈小，对测量愈有利。

I齿轮流量计计量精度高，适用于高粘度介质流量和测量，但不适用于含有固体颗粒的流体，需加装过滤器。如介质中夹杂有气体，也会引起测量误差。

体积小、重量轻、运行时振动噪声小，可测量粘度高达1000mpa.s的流体。计量精度为0.5级、0.2级。测量范围宽最高可达50：1

有通用型、高压型、食品型等多种，适用于各种清洁液体的微小流量测量。

一) 仪表参数

型号	流量范围m ³ /h		压力等级 mpa	材质	连接 方式	介质粘度 mpa.s	温度
	0.5级	0.2级					
la	0.010 ~ 0.50	0.05 ~ 0.25	1.6	碳钢	内螺纹	0 ~ 1000	0 ~ 200
la	0.020 ~ 1.00	0.080 ~ 0.60	2.5	304			
la	0.050 ~ 2.00	0.20 ~ 1.0	4.0	316			
			6.3				
			10.0				
			25				
			42				

联系人：杨丽手机：18983432432

固定电话：023-49322261qq：1157881176



重庆斯秘特仪器仪表销售有限责任公司是旋进旋涡、涡轮、涡街、气腰轮、双转子、旋进旋涡流量计、双转子流量计、电磁流量计、气萝茨流量计、通用电子流量计、热式气体质量流量计、椭圆齿轮流量计等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。重庆斯秘特仪器仪表销售有限责任公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

本产品的建议零售价是¥988.00，加工定制是是，品牌是斯秘特，型号是LA，类型是容积式流量计，测量范围是0.05-0.60（m³/h），精度等级是1.0，公称口径是DN72-DN120（mm），适用介质是多种介质,水,油，工作压力是1.6-6.3（MPa），工作温度是300°以下（ ），属性是属性值