

机床防护罩 奥科 齐全 钢板防护罩

产品名称	机床防护罩 奥科 齐全 钢板防护罩
公司名称	盐山县奥科机床附件销售处
价格	面议
规格参数	品牌:奥科 型号:齐全 样式:钢板防护罩
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇西城
联系电话	03176340297 18632788283

产品详情

钢板防护罩

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。

- 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。
 - 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
 - 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。
 - 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。
 - 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
 - 6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。
- 钢板防护罩装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。
- 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。
- 4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。
- 5、在高速时可以更平稳，没有振动产生。

钢板、不锈钢板机床导轨防护罩

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

技术数据

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。

2结构选择

价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流等售后服务：我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内维修人员出发上车。注明：所有照片均实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品如符合定做要求，概不退换。买家签收货物即为确认产品质量，因物流等原因造成产品损坏，请买家在签收货物前与卖家联系以便索赔电话 15903277018 15226770813 李经理 传真0317-6089295

本产品的品牌是奥科，型号是齐全，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是1500（mm），压缩后长度是300（mm），行程长度是1450（mm），护罩总宽度是500（mm），护罩内部宽度是450（mm），护罩内部高度是150（mm），导轨高度是145（mm），导轨宽度是450（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是