

# 工程增强电线拖链 尼龙拖链 坦克链 穿线链 内径18\*25半封闭

产品名称	工程增强电线拖链 尼龙拖链 坦克链 穿线链 内径18*25半封闭
公司名称	深圳市康达隆机械传动有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康达隆 材质:PA66增强型 适用机床:皆可
公司地址	深圳市光明新区公明街道楼村滨海明珠工业园二 号A座三楼四区
联系电话	13590437660

## 产品详情

### 康达隆尼龙拖链18系列规格安装尺寸表

#### 康达隆18系列工程塑料拖链

	型号	内腔 (高x 宽)	外腔 (高 x宽)	弯曲半径 (r)	节距	不支撑长 度 (m)	型式
kdl系列工程塑料拖链 特点：耐磨、耐高温、不变形、低噪音、装拆灵活、寿命特长。	kdl18.1 8	18x18	23x31	28.38.40.48	30	1500	开口上盖 可开
	kdl18.2 5	18x25	23x38	28.38.40.48	30	1500	
	kdl18.3 5	18x35	23x47	28.38.48	30	1500	
	kdl18.3 7	18x36	28x50	28.38.48	30	1500	
	kdl18.4 0	18x40	23x53	38.48	30	1500	
	kdl18.5 0	18x50	23x63				

## kdl18系列工程塑料拖链连接器示意图

### 拖链的结构 拖链外形似坦克链

，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。 相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径可有不同的选择。 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节部能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

### 塑料拖链的用途和特点

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。
- (3) 塑料拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库石油平台，冶金工业等领域。塑料拖链的结构

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径 $r$ 可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

本产品的品牌是康达隆，材质是PA66增强型，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，尺寸是

18\*25 , 内径8\*25是外径23\*37