

拖链 电缆塑料拖链 可达500万往复运动次数

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 拖链 电缆塑料拖链 可达500万往复运动次数 |
| 公司名称 | 南京耐思特机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:NNK 型号:见参数 材质:塑料 |
| 公司地址 | 南京建邺区集庆门大街36号云河湾7栋310 |
| 联系电话 | 86-02586452210 13382010806 |

产品详情

钢制拖链存放技巧：许多客户买到钢制拖链以后先用不到，就把它随便放到了库房里边，客户后来用的时候看到钢制拖链上面已经长满了锈。这是为什么呢？恒通公司就告诉大家一个存放的技巧。必须存放到货架上，而且必须通风不能潮湿。

钢制拖链

主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

钢制拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上起牵引和保护作用。及保护了电缆也使机床整体看起来更美观。

备方面公司拥有国产注塑机5台、冲床、金...

1、塑料拖链产地：中国2、产品材料：pa6，pa66.3、电缆拖链的用途与特点 尼龙拖链适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。 尼龙拖链每节部能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。 尼龙拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。工程塑料拖链的结构塑料拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。 相同系列的塑料拖链内高、外高、节距相同。拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。 拖链单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节部能打开。装拆方便。不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。 塑料拖链另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

增强尼龙拖链的基本参数 拖链的材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温性能稳定，可以使用在室外。 抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。
运行速度和加速度：机床拖链最高速度可达5米 / 秒，最高加速度可达5米/秒(具体速度、加速度视运行情况而定)。 运行寿命：拖链在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。

本产品的品牌是NNK，型号是见参数，材质是塑料，适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是