

80*300桥式拖链 不下榻 不断裂 工程拖链 各种钢铝拖链

产品名称	80*300桥式拖链 不下榻 不断裂 工程拖链 各种钢铝拖链
公司名称	庆云日盛数控机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日盛 型号:80*300 材质:增强尼龙66
公司地址	庆云县民营创业园2-5号
联系电话	86-03176349959 15532758853

产品详情

关键词：现货供应80*300桥式拖链 不下榻 不断裂 工程拖链 各种钢铝拖链

塑料拖链按照结构可分为桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链、一般型拖链与大型拖链；按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链、并联拖链、s型拖链；按原料分为原包塑料和再生塑料等。

塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品，外尺寸各厂家都不一致。

塑料拖链的型号有7*7，10*10，10*15，15*15，15*20，15*35，15*40，15*40，15*50，18*18，18*25，18*35，18*50，18*60，25*25，25*38，25*57，25*77，25*103，35*50，35*60，35*75，35*100，35*125，35*150，35*175，35*200，45*50，45*60，45*75，45*100，45*125，45*150，45*200，56*95，56*125，56*175，56*200，56*300还有55,62,65,80系列等拖链。

拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开

材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷、良好的韧性、高弹性和耐磨性、阻燃、高低温时性能稳定，可以在室外使用，尼龙含量的多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%。一般都是30%左右的含量。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命。

(5) 看结构不但能够在力学上发回作用，而且要看外观。

本产品的品牌是日盛，型号是80*300，材质是增强尼龙66，适用机床是皆可，负载能力是200，负载重量是200，不支撑长度是5000（mm），矩形孔径是10（mm），支撑板最大孔径是10（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是根据客户产品定义