

填充料透明粉/1250目

产品名称	填充料透明粉/1250目
公司名称	成都三联天全化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品级:优级品 细度:1250(目) 型号:gb
公司地址	四川天全县兴业乡
联系电话	13018290585 13036687654

产品详情

品级	优级品	细度	1250(目)
型号	gb	含量	99.2(%)
执行质量标准	GB/T6009-2003		

我厂的透明粉生产线，系采用不锈钢生产设备，纯度高；含量99.5%、白度95%以上、粒度1250目以上； d_{50} ：5.727微米， $d[4, 3]$ ：7.534微米； $d[3, 2]$ 1.991微米。含钙量0.02%、含镁量0.02%、含铁量低于0.001%；表面积/体积：2.825m²/cm³；熔点：884。属于硫酸盐类的无机矿物填料。

性质：呈白色微粉末状，有苦咸味。溶于水和甘油，溶液呈碱性（7.5~8.7），不溶解于乙醇。暴露于空气中，易受潮，受潮后变成含水化合物。透明粉易吸湿，纯度高，颗粒细，具有保温性等特点，用于塑料，薄膜及橡胶工业作骨料。可增加产品的透明度，亮度和光洁度。本品粒度细，分布均匀，分散性强，制做透明填充母料填充pe膜上10-15%，不影响透明度，填充pe管20-25%不影响透明度和颜色。高低压塑料制品的填充料，可降低其生产成本，改变其性能，比滑石粉母料透明度高10倍，广泛用之于合成塑料透明填充母料的生产。合成的高透明填充母料，适应于管材、异型材、挤出、注塑、流延等行业。

热塑型聚烯烃，生物降解塑料、再生塑料等等。如：薄膜、餐具、板材、片材等等。

透明粉的配套分散剂一号；分散剂二号；可根据透明粉量来添加一般15-30%，如果添加一号，就不在添加二号，总之是要根据不同的产品，不同的比例。

分散剂3号一般按透明粉量添加0.5-3%这种产品价格高一般很少用。

透明粉与滑石粉的性能特点比较

品类	透明度	硬度	填充性	色相(外观)	吸油量
透明粉	高	高	优	佳	低(25%)

滑石粉	低	低	一般	差	高 (35%)
-----	---	---	----	---	---------

成都三联天全化工有限公司

联系人：林凤手机: 13036687654

电话：86-28-66116369 86 028-83388833

传真：86 28-66116316

地址：中国四川成都市解放北路二段199号兴居大厦6楼

公司网站：<http://www.sanlianchem.com>

<http://www.linzx126.cn.alibaba.com>

邮箱：xiaosujun1111@126.com