

自产自销单流干式斜孔锻造铜水表

产品名称	自产自销单流干式斜孔锻造铜水表
公司名称	玉环市凯达电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SKF/斯凯孚 型号:SKF-709
公司地址	珠港镇下陡门
联系电话	暂无

产品详情

黄铜锻造干试斜孔水表，材质有普通黄铜和dZR环保铜，表面有本色和抛沙镀镍，本水表在干试单流水表的基础上增加了防磁功能。口径从13dmm到40dmm规格齐全，有冷，热水表可供选择。本厂从锻造到成品流水线

单流束水表系列	
---------	--

基本工作原理：

水流冲击在涡轮转子边缘的某一处而使涡轮转子围绕垂直于水流的轴线旋转，转子的转数与水的流量成正比，通过累积转子的转数而得出通过水表的水量。

特点：

1.型号：本系列水表为立式液封水表，有湿式与干式两类。2.测量范围宽，高精度。3.测量精确稳定。4.具有使用时间长。5.压力损失小。6.各项技术性能指标均符合gb/t778.1~3-1996（等效于iso4064）b级标准。

使用条件：

.冷水温度 45 （热水温度 90 ）.水压 1mpa

最大允许误差：

.从最小流量（包括 q_{min} ）到分界流量（不包括 q_t ）的低区为 $\pm 5\%$.从分界流量（包括 q_t ）到过载流量（包括 q_s ）的高区为 $\pm 2\%$ （热水表为 $\pm 3\%$ ）

出来具有成本低，有竞争优势。

本产品的加工定制是是，品牌是SKF/斯凯孚，型号是SKF-709，类型是冷水表，结构形式是干式水表，精度等级是B级，公称通径是DN15-DN20（mm），公称压力是1.6（MPa），分界流量是1.5（m³/h），工

作温度是40-90 ° () , 最大刻度是99.999 , 最小读数是0.0001