

石油钻井液 用两性离子聚合物降粘剂XY-27

产品名称	石油钻井液 用两性离子聚合物降粘剂XY-27
公司名称	东营区兴胜化工经营部
价格	面议
规格参数	型号:XY-27 产品规格:固体粉末 执行标准:行业标准
公司地址	山东 东营市东营区 东营区北二路639号
联系电话	05468177798 18866670155

产品详情

两性离子聚合物降粘剂xy-27

产品概述

xy-27是由多种烯类单体聚合而成的低分子量聚合物降粘剂，分子链中含有-coona、-conh2、-so3na和-nr4+等多种基团，因而具有优良的抗高温抗盐性能。可直接加入各种水基钻井完井液中，一般加量为0.1%-0.5%。

项目	指标	
	干剂	水剂
外观	白色或浅黄色（颗粒）粉末	粘稠液体
水分，%	10.0	—
水不溶物，%	5.0	—
细度（筛孔0.9mm筛余物），%	10.0	—
表观粘度（10%水溶液），mpa.s	15.0	15.0
ph值	5.5 ~ 8.0	5.5 ~ 8.0

钻井液性能指标

	指标

项目	干剂	水剂
降粘率，%	70.0	70.0
160 热滚后表观粘度，mpa.s	27.5	27.5

性能特点

具有优良的降粘作用；

具有良好的热稳定性，耐温达180 ，可在深井超深井中使用；

具有良好的抗污染能力，适用于淡水、盐水、饱和盐水和海水各种水基钻井完井液；

具有良好的页岩抑制性，可用于配制不分散聚合物泥浆；

与处理剂配伍性好；

无毒，对环境无污染。

本产品的型号是XY-27，产品规格是固体粉末，执行标准是行业标准