

# 金属切削液 切削液 金属加工 金属工艺液 25公斤一桶

产品名称	金属切削液 切削液 金属加工 金属工艺液 25公斤一桶
公司名称	济南英出化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	类别:合成切削液 性能:防锈切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	山东省济南市天桥区华山西路8号晨光大厦713号
联系电话	15726171688 18865904418

## 产品详情

切削液 (cutting fluid, coolant) 是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配伍而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境无污染等特点

### 作用润滑

金属切削加工液（简称切削液）在切削过程中的润滑作用，可以减小前刀面与切屑，后刀面与已加工表面间的摩擦，形成部分润滑膜，从而减小切削力、摩擦和功率消耗，降低刀具与工件坯料摩擦部位的表面温度和刀具磨损，改善工件材料的切削加工性能。在磨削过程中，加入磨削液后，磨削液渗入砂轮磨粒 - 工件及磨粒 - 磨屑之间形成润滑膜，使界面间的摩擦减小，防止磨粒切削刃磨损和粘附切屑，从而减小磨削力和摩擦热，提高砂轮耐用度以及工件表面质量。

### 冷却

切削液的冷却作用是通过它和因切削而发热的刀具（或砂轮）、切屑和工件间的对流和汽化作用把切削热从刀具和工件处带走，从而有效地降低切削温度，减少工件和刀具的热变形，保持刀具硬度，提高加工精度和刀具耐用度。切削液的冷却性能和其导热系数、比热、汽化热以及粘度（或流动性）有关。水的导热系数和比热均高于油，因此水的冷却性能要优于油。

### 清洗

在金属切削过程中，要求切削液有良好的清洗作用。除去生成切屑、磨屑以及铁粉、油污和砂粒，防止机床和工件、刀具的沾污，使刀具或砂轮的切削刃口保持锋利，不致影响切削效果。对于油基切削油，粘度越低，清洗能力越强，尤其是含有煤油、柴油等轻组份的切削油，渗透性和清洗性能就越好。含有表面活性剂的水基切削液，清洗效果较好，因为它能在表面上形成吸附膜，阻止粒子和油泥等粘附在工件、刀具及砂轮上，同时它能渗入到粒子和油泥粘附的界面上，把它从界面上分离，随切削液带走，保持界面清洁。

### 防锈

在金属切削过程中，工件要与环境介质及切削液组分分解或氧化变质而产生的油泥等腐蚀性介质接触而腐蚀，与切削液接触的机床部件表面也会因此而腐蚀。此外，在工件加工后或工序之间流转过程中暂时存放时，也要求切削液有一定的防锈能力，防止环境介质及残存切削液中的油泥等腐蚀性物质对金属产生侵蚀。特别是在我国南方地区潮湿多雨季节，更应注意工序间防锈措施。

其它

除了以上4种作用外，所使用的切削液应具备良好的稳定性，在贮存和使用中不产生沉淀或分层、析油、析皂和老化等现象。对细菌和霉菌有一定抵抗能力，不易长霉及生物降解而导致发臭、变质。不损坏涂漆零件，对人体无危害，无刺激性气味。在使用过程中无烟、雾或少烟雾。便于回收，低污染，排放的废液处理简便，经处理后能达到国家规定的工业污水排放标准等。

为什么选择我们？

1.我们公司是在工商局备案的一家股份制有限公司，注册资金100万元，相比市场上一些个体类经销商，更值得您信赖。2.我们已经开通在线支付交易，您可以在网上与我们合作，货款在您没有收到货之前是在网上支付宝那的，只有您确认收货，没有任疑问后我们才能收到货款。

3.我们已经加入买家保障，【买家保障是指加入买家保障的卖家与买家发生违约或不诚信行为时，阿里后台会按规则先行赔付给买家】所以您完全可以放100个心来与我们合作。

4.我们已经通过阿里网的实地认证，【实地认证是指由专业的取证人员上门进行实地拍摄取证，采集企业办公场所、生产厂房、仓库产品等信息，再由第三方认证公司进行专业的信息核实认证】

5.我们有专门的售后服务人员，从货出仓库，到您收到货确认无误，我们公司都会有售后人员给您提供信息追踪，包括后期产品有什么需要了解等的问题，我们的服务宗旨就是直到您满意没有任何问题为止

发货方式：

1.我们为您找一个您提货比较近，价格相对比较优惠的物流。（关于提货，您有两种选择，一种是物流送到您所在的市里或者是县里，再或者是城镇上，您自己去提货，另一种是您多付一点运费，他们负责给您送到您公司。）

2.您告诉我们您在山东济南常用的物流，我们负责给您发到车上。

本产品的类别是合成切削液，性能是防锈切削液，溶解性是水溶性切削液，产品规格/型号是水溶性切削液，执行标准是国标，主要用途是金属切削助剂，包装是25KG/桶