

# 优耐圣2号真空淬火油 2号真空淬火油

产品名称	优耐圣2号真空淬火油 2号真空淬火油
公司名称	嘉兴市国龙石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格/型号:2号真空淬火油 主要用途:冷却热稳定性 执行标准:SH0564-93
公司地址	嘉兴市城南路城南花园商务楼202—203室
联系电话	0573—83666172 17681543954

## 产品详情

优耐圣2号真空淬火油以深度精制矿物油为基础油，添加催冷剂、光亮剂、抗氧剂等优质添加剂调制而成，产品符合sh0564-93标准。

### 产品特点

- 极低的饱和蒸汽压；
- 良好的冷却性能；
- 良好的光亮性，淬火后冷件表面光亮，无腐蚀，无麻点；
- 良好的热氧化安定性，使用寿命长；
- 能够保证金属零件淬火后所需的表面硬度和稳定的金相组织。

### 适用范围

适用于轴承钢、工模具钢、大中型航空结构钢以及其它钢材的淬火。使用温度：1号为20～80；2号为20～110。

### 典型数据

项目	技术要求		典型数据		测试方法	
	1号	2号	1号	2号		
运动黏度,40 ,mm <sup>2</sup> /s	40	90	38.77	75.86	gb/t265	
闪点(开口),	170	210	238	278	gb/t3536	
燃点,	190	230	243	296	gb/t3536	
水分,%	无	无	无	无	gb/t260	
倾点,	-5	-5	-15	-16	gb/t3535	
腐蚀(铜片,100 ,3h), 级	1	1	1	1	gb/t5096	
饱和蒸汽压(20 )kpa	6.7 × 0.000001		1.58 × 0.00000	1.40 × 0.00000	sh/t0293	
光亮性,级	1	1	1	1	sh0564附录a	
热氧化	黏度比	1.5	1.5	1.10	1.03	sh/t0219
	残炭增加值,%	1.5	1.5	0.23	0.42	
安定性						
冷却性能	特性温度(80 ),	600	585	616	608	sh/t0220

### 包装形式

170kg/铁桶

本产品的产品规格/型号是2号真空淬火油，主要用途是冷却热稳定性，执行标准是SH0564-93，CAS是1，类别是真空淬火油