

## 傲群门刷条刷、密封良好，耐磨不掉毛，放心选购！

产品名称	傲群门刷条刷 、密封良好，耐磨不掉毛，放心选购！
公司名称	广州傲群刷业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PA 作用:防尘密封 适用范围:门窗
公司地址	广州市南沙区东涌镇番禺大道南333号3楼
联系电话	34581277 13609062981

## 产品详情

主营系列产品——门底密封毛刷

门底密封毛刷是由底座、紧固线和毛料组成的，再配上支架（即铝合金基座）。条刷适用于各种工业门、快速卷帘门、快速堆积门、旋转门、肯德基门、家庭木门等。安装时可以把密封条暗装于门边的铝合金型材内。具有防尘、防虫，防止空调冷气流失、防水、隔冷热、隔音等功能。

“傲群”品牌的屏蔽门毛刷现已运用于广州地铁1、2、5号线及8号延长线，深圳地铁2号线、宁波地铁1、2号线，沈阳地铁1、2号线，台湾地铁等屏蔽门大型项目；现与北京松下一康盛伟业、北京金雨弘泰、沈阳圣维科技进行北京地铁6、8、10号线的屏蔽门毛刷项目合作，亦得到了深圳方大自动化系统的认可及一致好评。

产品规格：

支架尺寸：30mm	种类：门边条刷	加工定制：是
基座款式：h型	重量：0.32（kg）	型号：aqm03
支架长度：可根据要求订制	毛料材质：pa	品牌：傲群
用途：安装在门底、屏蔽门、快速卷帘门、旋转门等	功能：防尘、密封、隔音、防水、防虫等	

aq-04h型号细节：

### h型180° 支架

基座材质：铝合金 高度：34mm 侧高：13.4mm 底宽：14.4mm 重量：0.32 kg

- 1、铝条阳极酸碱氧化处理，光洁、无色差及无明显伤痕，氧化膜在12 μm以上，硬度达到 (hw) >8°；
- 2、铝合金单元体结构，方便装卸；
- 3、符合国标的18-25mm范围内，能承受900牛顿的力；
- 4、有倾斜度毛刷装进去紧贴而不会两条毛刷分开，提供铝条cti权威报告。

总高：70mm (毛长可按要求订制) 毛料材质：pa 配9.0mm\*9.5mm条刷

- 1、表面干净，整洁。回弹性十足，柔软度一流。
- 2、在高温情况下都没有任何损伤，熔点为：218-224 、热变形温度185-190 。
- 3、光泽度达到乌黑亮着的类油性表面，毛丝的密度是114 kg/m<sup>3</sup>。
- 4、提供条刷检测标准、qc报告及sgs报告，毛丝无毒、环保

支架可以有其他颜色和规格选择

同时按来图、来样定制，为客户解决毛刷行业的疑难问题

世界通编卡里的颜色均可订购，但需给供货商预留调色、打样的周期、一般为7个工作日，并会收取相应的板费。

## 产品优势

1. 毛刷底座采用耐腐蚀性能较好的sus304 (>19%的铝、>8%的镍含量) 或色泽均匀, 结构良好的电镀锌板。
2. 毛丝采用柔韧度高, 回复性、弹性强, 耐磨的功能性尼龙丝, 符合欧盟的技术标准, 同时具有阻燃、防静电作用, 表现为无放射、无毒、低烟、低热量。
3. 底座纵向基线平直, 横截面中轴对称, 色泽均匀。
4. 毛刷疏密厚薄均匀, 高低长短一致, 无松动, 不脱落, 抗拉力 6kg。
5. 设计合理, 选择多样, 安装方便, 密封优良。

## 产品介绍:

支架材质	铝合金、塑胶 (pvc、tpv、tpe)	毛料材质	pp、pa、pa阻燃 (直丝、曲丝)
支架形状	t90°、f90°、h180°、y型	支架颜色	银、白、黑、棕、金黄、古铜、香槟
产品长度	根据客户要求订制	支架尺寸	16mm、20mm、22mm、25mm、30mm
适用品牌	霍曼、欧必翼、圣维、奥伯尼、万盛、西屋、松下、远大、宝盾、新科电子		

## 毛丝材质

毛料材质	特征	性能	应用范围
pp-g	表面干净、整洁, 经济实用又安全, 跟皮肤直接接触不会有任何伤害, 符合国标的毛长高度。	有很好的密封、防尘效果。	适合各种场所使用。
pp	表面干净、整洁, 经济实用又安全, 跟皮肤直接接触不会有任何伤害, 符合国标的毛长高度。	具有优良的耐酸碱特性, 能在任何环境下长期使用。	适合各种场所使用。
ft-zr	表面干净, 整洁。这种阻燃丝是市面上经济实用型的产品。	具有良好的阻燃效果, 能达到离火即灭不会继续燃烧, 而且没有滴落物滴下, 所以不会造成表面的污染。	适合各种场所使用。
pa-g	表面干净, 整洁。毛丝表面光泽度美观, 黑亮、光滑。毛丝的回弹性强, 不容易叉毛, 使用安全而且柔软度适中。	耐磨、耐高温。	适合任何场所的使用。
pa	表面干净, 整洁。回弹性十足, 柔软度超一流。光泽度达到乌黑亮着的类油性表面, 毛丝的密度是114kg/m <sup>3</sup> , 毛丝无毒、环保。	在高温情况下都没有任何损伤, 熔点为: 218-224、热变形温度185-190。	适合各种场所使用。
pa-zr-2#	表面干净、整洁, 回弹性十足, 柔软度一流, 光泽度偏灰色, 毛丝的密度是114kg/m <sup>3</sup> , 毛丝无毒、环保。	超强阻燃性, 离火即灭且不产生任何滴落物, 市场上最高标准的阻燃材料制造, 燃烧没黑烟对人体不造成任何化学伤害。	适合人流量多, 场所高档以及环境比较复杂的地方使用

本产品的材质是PA，作用是防尘密封，适用范围是门窗，截面形状是H型，性质是耐磨损，是否进口是否，品牌是傲群，型号是AQM03，厚度是根据客户需求（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件