

# AT810 LCR 数字电桥

产品名称	AT810 LCR 数字电桥
公司名称	珠海市焯晖机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:安柏
公司地址	珠海市南屏坪岚路22号5栋201室
联系电话	86 0756 8554939 13539591299

## 产品详情

### at810 lcr 数字电桥

2011年全新第五版，使用最新技术重新设计的at810，稳定性更佳，全新按键设计，操作更简单。at810采用高能处理器，使用高亮彩色vfd屏幕的智能lcr测试仪器。大规模的贴片技术的运用，使得at810仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术，使其性能亦无可挑剔。内建100hz、120hz、1khz和10khz测试频率，并且提供0.1v、0.3v和1v测试电平，使其能完全满足一般生产现场的使用。使用安柏科技 at-os 2005 微型仪器操作系统，使at810具有傻瓜式操作界面。内置rs232c接口，兼容scpi编程语言，很容易与计算机通讯，完成所有仪器功能。内置handler接口，配合rs232c接口完成复杂的自动控制系统。

### at810 lcr 数字电桥技术规格

测量参数	l,c,r,z
监视参数	d,q, (deg), (rad)
基本准确度	0.1%
测试频率	100hz, 120hz, 1khz, 10khz
显示范围	l: 0.01 $\mu$ h-9999h c: 0.01pf - 9999 $\mu$ f r,z: 0.0001 - 99.99m ? q: 0.0001 - 9999 (deg): -90.00 ° - 90.00 ° ? (rad): -3.1416 - 3.1416 %: -9999% - 9999% d: 0.0001 ~ 9.9999
输出阻抗	30 , 100
量程	自动和手动，6量程
最大读数	主参数: 99999 副参数 : 99999

信号电平	0.1vrms, 0.3vrms和1vrms
测试速度	15次/秒, 5次/秒, 3次/秒
比较器	20组分选记录 5档分选, 讯响指示
校准	开路/短路点频或扫频清零
接口	rs-232c ( scpi编程语言 ) handler 接口
其它	vfd显示, 键盘锁和数据保持功能
电源要求	电压 : 198vac ~ 250vac 频率 : 50hz 功率 : 最大15va
尺寸与重量	264 (宽)x107(高)x350 (深) , 重量 : 4kg
附件	atl501:测试电缆 atl607: 测试夹具 atl600: 短路片

#### at810 lcr 数字电桥性能特征

高亮度, 超清晰四色vfd显示。

校正功能 : 全量程开路 and 短路扫频清零。

第三窗口可同时显示 z, d, q, , abs, %或分选结果。

比较器 ( 分选 ) 功能 : 内建20组分选记录, p1,p2 ,p3,ng,aux 五档分选结果显示和输出。

自定义分选结果讯响和音量。

内置rs232c接口和handler接口。

显示亮度可调。

1000v超强冲击保护

欢迎来电咨询或索取产品目录资料 :

珠海市焯晖机电设备有限公司-仪器仪表事业部

联络人 :

李孟春mobile: 158 1165 7854 旺旺id : zhxuanhui04, qq : 603966386

msn : zhxuanhui04@hotmail.com    skype:zhxuanhui04

地址：广东省珠海市南屏镇坪岚路22号5栋(甄贤小学后栋)

展厅：广东省珠海市吉大电子城b区1034号铺

tel : 0756-6873875 0756-8554939    fax : 0756-7740155 5601769

e-mail:zhxuanhui04@zhxuanhui.cn    web:<http://www.zhxuanhui.com/>

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是安柏，型号是AT810，测量范围是L:0.01  $\mu$  H-9999HC:0.01pF-9999  $\mu$  FR,Z:0.0001 - ，测量准确度是0.1（%），测量频率是10~20K（Hz），测量速度是15次/秒，5次/秒，3次/秒