

# 台湾固纬 LCR-916 手持式 数字电桥100KHz

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 台湾固纬 LCR-916 手持式 数字电桥100KHz             |
| 公司名称 | 青岛扬中仪器有限公司                              |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>类型:智能LCR测量仪<br>品牌:Gwinstek/固纬 |
| 公司地址 | 中国 山东 青岛市<br>青岛市市北区临淄路2号聚豪大厦3号楼902室     |
| 联系电话 | 86 0532 82830267 13864238787            |

## 产品详情

台湾固纬lcr-916手持式数字电桥100khz

台湾固纬lcr测试仪lcr-916特点：

lcr-916掌上型lcr表特点

\*双显示20,000/2,000位数

\*测试频率: 100/120hz/1/10khz/1100khz

\*自动lcr辨视模式

\* 0.2%基本准确度

\*量测参数: l,c,r,d,q,esr, ,dcr

\*并联/串联等效电路

\* sorting mode for quality control

\* 2线或5线量测

\*提供data hold及zero mode

\*自动换档,自动背光

\*低电压指示

\*自动关机

\*数据摄取或交流电源操作(选购)

产品技术参数：

|              |   |
|--------------|---|
| 测试频率         |   |
|              | 100hz/120hz/1khz/10khz可选择   |
| 满刻度          |   |
| 主显示区         | 20,000/2,000位数,可选择  |
| 副显示区         | 2,000位数   |
| 电感(l)        |   |
| 范围           | 20uh ~ 20kh视选择之测试频率   |
| 最佳准确度        | +(0.2% rdg + 2 digits)  |
| 分辨率          | 0.001uh ~ 0.001kh视显示之文件位  |
| 电容(c)        |   |
| 范围           | 20pf ~ 20mf视选择之测试频率   |
| 最佳准确度        | +(0.2% rdg + 2 digits)  |
| 分辨率          | 0.001pf ~ 0.001mf视显示之文件位  |
| 电阻(r)        |   |
| 范围           | 20 ~ 200m 视选择之测试频率  |
| 最佳准确度        | +(0.2% rdg+ 2 digits)   |
| 分辨率          | 0.001 ~ 0.01m 视显示之文件位   |
| 直流电阻(rdc)    |   |
| 范围           | 200 ~ 200m 视选择之测试频率   |
| 最佳准确度        | +(0.2% rdg+ 2 digits)   |
| 分辨率          | 0.01 ~ 0.01m 视显示之文件位  |
| 品质因子(q)      |   |
| 范围           | 0.000 ~ 999   |
| 准确度          | 2 x (main parameter accuracy)   |
| 最佳分辨率        | 0.001   |
| 损失因子(d)      |   |
| 范围           | 0.000 ~ 999   |
| 准确度          | 2 x (main parameter accuracy)   |
| 最佳分辨率        | 0.001   |
| 相位角( )       |   |
| 范围           | -90 ° ~ 90 °  |
| 准确度          | +(0.2% rdg+ 5 digits)   |
| 分辨率          | 0.1 °   |
| 等效电路         |   |
|              | 并联或串联可选择  |
| 自动lcr辨视模式    |   |
|              | automatically identifies and measures the dut when the meter is switch on           |
| sorting mode |   |
|              | +0.1%,+0.2%,+0.25%,+0.5%,+1.0%,+2.0%,+5.0%,+10.0%,+20.0%, +80%/-20% selectable      |
| 其他功能         |   |
|              | auto range, auto backlit, data hold, zero, auto power off, 46 segments analogue bar |
| 显示屏          |   |
|              | lcd mono display  |

|       |  |
|-------|--|
| 界面    |  |
|       | usb  |
| 使用电源  |  |
|       | aa battery 1.5v x 4                        |
|       | dc 5v(through ac adapter or usb cable) -选购 |
| 尺寸及重量 |  |
|       | 95(宽) × 207(高) × 52(长) mm约630克             |

5pt;mso !??"d r ??6 ??, t:solid windowtext .5pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>

lcd mono display

界面

usb

使用电源

aa battery 1.5v x 4

dc 5v(through ac adapter or usb cable) -选购

尺寸及重量

95(宽) × 207(高) × 52(长) mm约630克

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是LCR-916，测量准确度是0.2（%），测量频率是100K（Hz），测量速度是快