

# 维修TH2826A精密LCR数字电桥,维修TH2826A,维修TH2826A数字电桥

产品名称	维修TH2826A精密LCR数字电桥,维修TH2826A,维修TH2826A数字电桥
公司名称	东莞市万江格鸿电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:高速LCR测量仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区综合市场C026号
联系电话	086-076987076829 13423121571

## 产品详情

同惠高频lcr数字电桥 同惠th2826a的详细信息

品牌/型号：同惠/th2826a类型：数字万用表测量电压范围：交流电压测量电流范围：交流电流测量电阻范围：0.1m ~ 99.999 m ( )款式：台式万用表系列：th装箱数：100加工定制：否规格：th2826a重量：4 ( kg )

同惠高频lcr数字电桥 同惠th2826a

性能特点

国内首台符合lxi标准的lcr表测试电平10mv ~ 5v, 1mv 测试频率20hz ~ 2mhz , 10mh...基本准确度0.1%320 × 2 步进...最高达200次/s的测量速度五位读数分辨率四种40点阵大型图形lcd显示...可测量22种阻抗参数组合10 信号源输出阻抗内部自带直流偏置源电压或电流的 点列表扫描测试功能外置偏流源至40a(配置两台th17. 自动电平调整(alc)功...图形扫描分析功能内建比较器,..v、 i测试信号电平监视功能20组内部仪器设定可供 10档分选及计数功能2m/4m测试电缆扩展(选件)可通 储存/读取多种通讯接口方便用户联机使用中英文可 过usb host 自动升级仪器... 选操作界面

产品型号：	th2826a
lcr测试仪系列	

lcr测量参数	c, l, r, z, y, x, b, g, d, q, , dcr	
测试频率	20 hz ~ 2mhz, 10mhz步进	
测试电平范围	f < 1mhz 10mv ~ 5v, ± (10%+10mv) f > 1mhz 10mv ~ 1v, ± (20%	
输出阻抗	10 , 30 , 50 , 100	
基本准确度	0.1%	
测量速度或测试时间	快速: 200次/s ( f > 30khz ) , 100次/s ( f > 1khz ) 中速: 25次/s, 慢	
等效电路	串联方式, 并联方式	
量程方式	自动, 保持	
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线	
平均次数	1-255	
清零功能	开路 / 短路扫频清零 , 负载校准	
内部直流偏置源	电压模式: -5v ~ +5v, ± ( 10%+10mv ) , 1mv步进, 电流模式: +100ma, ± ( 10%+0.2ma ) , 20ua步进	
比较器功能	十档: ( 九档合格, 一档不合格 ) , 另有一个附属档	
存储器	可保存20组仪器设定值	
接口	usbdevice( usbtmc and usbcdc support) , ushhost(fat16 and fat32)	
显示范围	r, x, z	0.1m ~ 99.999 m
	y, b, g	0.0001 ns ~ 99.999 s
	c	0.0001 pf ~ 9.9999f
	l	0.0001 uh ~ 9.9999kh
	d	0.0001 ~ 9.9999
	q	0.0001 ~ 99999
	(deg)	-179.99 ° ~ 179.99 °
	%	-999.99%-999.99%
dcr	0.0001 — 99.999 m	
列表扫描	10点列表扫描	
显示器	320 × 240点阵大型图形lcd	
测试端	5端法	
显示方式	直读, abs, %, v/i(电压/电流监测), 档号及档计数	
测量功能		
测试信号		

本产品的加工定制是是，类型是高速LCR测量仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2826A，测量范围是C, L, R, Z, Y, X, B, G, D, Q, , DCR，测量准确度是0.1%（%），测量频率是20Hz ~ 2MHz, 10mHz步进（Hz），测量速度是快速: 200次/s ( f > 30KHz )