

奥豪斯MB23快速水份测定仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 奥豪斯MB23快速水份测定仪 |
| 公司名称 | 绍兴县柯桥兴月机电衡器店 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:OHAUS/奥豪斯 型号:MB23 |
| 公司地址 | 中国 浙江 绍兴县 绍兴县柯桥鉴湖路625号 |
| 联系电话 | 86 0575 84214165 13157531891 |

产品详情

mb23 mb25

仪器介绍

美国ohaus(奥豪斯)全新推出的mb23、mb25水份测定仪，可广泛应用于食品行业、制药行业、化工行业等领域。这两款水份仪在拥有精准可靠、操作简便、坚固耐用等特点的同时，更兼具优异性价比的特性，让您尽享“物超所值”的喜悦！仪器特点

mb23/mb25基础型快速水份测定仪超值选择 精典应用

- 1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息
- 2.便捷的操作-没有繁琐的菜单，6个按键轻松完成全部操作
- 3.杰出的性能-运用了隔热式称重传感器技术，来防止加温过程对称量准确度造成的影响
- 4.标配rs232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备

加热方式：

mb23（红外加热水份测定仪）-适用于样品中含糖量较高或其他容易烤焦的样品测定

mb25（卤素加热水份测定仪）-适用于需快速加热的样品测定 技术参数

| 型号 | mb23 | mb25 |
|-----|--------------|------------------------|
| 量程 | 110g | 110g / 99g |
| 可读性 | 0.1% / 0.01g | 0.05% / 0.01g / 0.005g |

| | | |
|------------------|--|--|
| 重复性 (标准偏差) | 3g样品 : $\pm 0.3\%$ 10g样品 : $\pm 0.2\%$ | 3g样品 : $\pm 0.2\%$ 10g样品 : $\pm 0.2\%$ |
| 最小样品量 | 0.5g | 0.5g |
| 建议样品量 | 3~20g | 3~20g |
| 温度范围 | 50 至160 (间隔5) | 50 至160 (间隔5) |
| 升温程序 | 标准 | 标准 |
| 终点控制 | 定时、自动 | 定时、自动 |
| 环境操作温度范围 | 10 - 30 | |
| 显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、温度 | |
| 加热时间 | 1~60分钟步进量为30秒, 60~90分钟步进量为1分钟 | |
| 秤盘尺寸 | 90mm | |
| 外形尺寸 (宽 × 高 × 长) | 165 × 127 × 280mm | |
| 加热源 | 红外加热 | 卤素灯 |

本产品的加工定制是否, 品牌是OHAUS/奥豪斯, 型号是MB23, 类型是电子式水分计, 测量范围是100, 准确度是0.01, 环境温度是60 (), 电源电压是220 (V), 外形尺寸是450 (mm)