

小波峰焊 波峰焊接机 欧顺鑫科技

产品名称	小波峰焊 波峰焊接机 欧顺鑫科技
公司名称	深圳市欧顺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:波峰焊接机 品牌:欧顺鑫科技 最大有效尺寸:2500 (mm)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星村龙金头1巷24号1楼
联系电话	18813682786

产品详情

产品名称：经济型波峰焊(电脑/触摸屏/按键) 产品型号：osx-pc-200ds
产品类别：波峰焊系列

产品特点：

1. 开蓬式流线型外壳设计，外形美

观，清理方便。

2.
焊锡炉采用合金材料制作。高强度高硬度特制铝合金导轨，使用寿命长。

3.
采用进口三菱plc控制技术，确保系统可靠性和稳定性。

4.
无杆气缸喷雾或发泡装置，可随pcb的宽度自动调节，有效节约助焊剂。

5.
锡炉波峰均采用无级电子变频调速，可独立控制波峰高度。

6.
特有的助焊剂隔离式装置，助焊剂烟雾从专用排风及回收通道排出，满足环保要求。

7.
可编程自动开关机日期，时间，

温控参数等。

8. 配有冷却模块，温度补偿模块，适合无铅和多种工艺要求。

9. 进口微型化工泵，丙醇清洗剂，自动循环清洗链爪。

10. 陶瓷发热管预热装置，充分激发助焊剂活性，获得良好的焊接效果。热量直接辐射至pcb板底部，发热快，使用寿命长。

11. 专利压铸式钛合金链爪，不粘锡，永不变形，寿命长，运输pcb平稳可靠。

12. 全程透明观察窗，方便观察生产和维护操作。

13. 运输系统采用无级电子调速，pid闭环控制，运输速度稳

定。

14. 过板自动起波，最大限度减少锡氧化量。

16. 温度控制系统采用pid闭环控制方式，温控稳定可靠。

17. 设有短路及过流保护系统。

技术参数：

项目
控制方式
运输马达

运输速度

基板宽度

预加热区

锡炉加热

锡炉容量

波峰高度

波峰马达

洗爪泵

冷却

pcb运输方向

助焊剂方式
焊接角度
电源
总功率/运行功率
外型尺寸
净重

主要配件

序号	名称	产地及品牌
1	plc	三菱
2	90w运输马达	stk
3	锡炉波峰马达	紫光
4	陶瓷发热管	台展
5	锡炉加热管	台展
6	总开关	三菱

7	接触器及限流器	正泰
8	中间继电器	akis
9	程序控制器	三菱
10	变频器	台达
11	电源按钮及指示灯	和泉
12	测温探头	日本电热
13	固态继电器	kete
14	光电感应器	sick/omron
15	松香喷咀	st漆宝

本产品的类型是波峰焊接机，品牌是欧顺鑫科技，最大有效尺寸是2500（mm），型号是OSX-200，产品别名是波峰焊，材料及附件是焊条，电流是交流，用途是焊接，作用对象是线路板，作用原理是脉冲，动力形式是马达传动，重量是300（kg），工作电压是380V，焊接时间是3-5分钟