

# 真空吸塑机、橱柜厚膜覆膜机、橱柜门衣柜门全套设备

产品名称	真空吸塑机、橱柜厚膜覆膜机、橱柜门衣柜门全套设备
公司名称	青岛荣世达木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:荣世达 型号:SD2500FM-A
公司地址	青岛即墨市岈兰路766号
联系电话	18561428232

## 产品详情

xr2500ym-a技术参数：

序号	项目	明细	备注
01	工作方式	全自动	
02	外形尺寸	9200*2200*1750mm	
03	工作台尺寸	2500*1220*60mm*2	
04	pvc厚度	0.08-0.50mm	
05	温度调整范围	室温——300度	
06	加热方式	散热板加热	
07	连续工作功耗	8kw/h	
08	电源规格	380伏三相四线	
09	总功率	26kw	
10	极限真空	-0.1mpa	
11	有效工作宽度	1250/1300mm	
12	机器重量	1850kg	
13	真空泵	30l/s	
14	底板厚度	3mm	

备注：

此设备主要针对高光、亚光pvc推出此设备，所以在加热和气压方面做的尤为突出，加热我们采用散热板加热，可避免橱柜门板表面起橘皮纹，真空泵采用xd-063a型罗茨泵，压力大，并且不易损坏。作于橱柜门的厚度为18毫米的密度板正面及四边吸塑pvc。

1、设备整机焊接，强度高，辅机架由螺丝连接，方便运输拆装，并且不会变形。

pvc最大厚度可做到0.5毫米，最小的厚度可以做到0.08毫米，适用范围广，不光是可以做pvc，像木皮、皮革都非常适用。

2、加热采用铝板散热，正常使用温差幅度小于五度，由于功率高，此设备的加温速度很快。

3、工作台面自动进出，由电机带动钢索，一键式操作，节约人力并且可保证成品率。

此设备的气管连接我们采用不锈钢钢管，代替老式设备的钢丝管，不会因为地域差异，气管损坏严重。

4、工作气阀我们全部采用气压截断阀门，代替以前的电磁阀门，使阀门的更换时间至少延长二到三年。

5、真空泵采用国内知名品牌真空泵（a63真空泵），可达30l/s（一个），不仅使工作仓内气压迅速达到工作要求气压，而且，故障少，最大极限压力为-0.1mpa。

6、自动进出电机（三个）采用缓冲装置，最大进出速度达3m/s。

7、加热功率大，38kw加热功率可保证恒温300℃，实际耗电量为8kw/h。

8、本机加热方式从原来的电加热改进成散热板加热，使用时，材料表面的温差小于5℃，成品表面光滑度得到很大程度的提高，而且，一般不会再出现橘皮纹。

9、气罐采用三气罐，每个气罐体积为0.213立方米，可使工作仓内气压快速达到额定气压，迅速成型。

10、采用数显控制面板，使操作更简单、直接，工作状况更易控制。

样品：

车间：

工厂：

付款方式：客户认可我厂的机器，价格也谈妥之后，供应商和客户便签定销售合同，随后供应商开始备货。我厂的付款方式是：签定合同，预付30%定金，在约定的期限内机器生产完毕，客户验货，付清70%余款，供应商发货。如果客户看中本厂的样机或库存机器，即一次性付清货款再发货。

售后服务：整机保修贰年，终身维护，贰年内易损件需方负责，设备硬件损坏我公司

全部负责。国内客户如果设备临时性出现问题，我公司可保证在接到售后电话的24小时到

达设备现场。国内的买家发货时，我厂售后技术人员随同机器一起，至贵公司进行安装调试，并进行相关培训，买家可享受送货上门服务。

运输方式：买家，可选择由我厂安排运输或贵司自行联系物流公司解决货物的运输问题。我厂不负责运输的任何

本产品的加工定制是是，品牌是荣世达，型号是SD2500FM-A，类型是覆面机，工作形式是全自动，产品类型是全新，额定功率是23（kw），外形尺寸是9300\*1900\*1750（mm），最大加工长度是2500（mm），最大加工厚度是60（mm），最大加工宽度是1150/1250（mm），整机重量是1950（kg），适用范围是橱柜门覆膜、室内门制作，额定电压是380v，真空泵是100立方/小时，加热方式是散热板，储气罐是3个