

630T型材挤压机 铝合金

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 630T型材挤压机 铝合金 |
| 公司名称 | 无锡市前洲机械设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 适用对象:铝合金 品牌:QuanXin |
| 公司地址 | 无锡市惠山区前洲街道前洲社区 |
| 联系电话 | 0510-83380012 13806185088 |

产品详情

铜、铝型材挤压机,专用于挤制铜及铜合金,适用于挤制铜管及铜合金管、棒、排、线材等制品、铝及铝合金、镁、铅等金属的挤压加工,能生产各种建筑型材工业型材、管棒、线材等制品。挤压加工是利用金属塑性压力成形的一种重要方法。其重要的特点是将金属锭坯一次加工成管、棒、型材完成在瞬息之间,几乎没有任何其他方法可以与之匹敌。漂亮、高雅大厦的装修材料;飞越大洲、大洋的飞机;让人类探索外层空间的宇宙飞船及空间站;铁路、地铁、轻轨、磁悬浮列车车辆、舰船快艇等各个领域所使用的骨干材料,几乎都与挤压加工密切相关。本厂所生产的挤压机,采用优质的零配件,做到让客户满意,诚信为本。

特点:

1. 整机结构采用四柱卧式、油箱上置。具有结构新型、排列整齐、维修方便等特点。
2. 活动横梁采用四点定位、中心可调、合理的工模具设计能大大的降低生产成本。
3. 可设定不同的挤压工艺,采用随动及固定针方式挤制不同孔径的管材。
4. 液压件采用大流量插装阀系统,密封性能好、温升低。

5. 电气件采用日本三菱plc产品，可靠灵敏。

除此以外，我公司可以按照客户的需求加工生产所需的挤压机，在同行业中是领先的佼佼者，在业内获得了一致好评，真诚的期待您的合作！我们将真心做的更好。

铝、镁、锂、银合挤压机主要技术参数

the basic technical parameter of alum、lithium、magnesium、silver alloy extruder

单动式挤压机

the modle of single-actingextruder

| 参数名称 parameter | 系统压力 system pressure | 快速缸规格 quick cylinder | 剪刀缸规格 cutting cylinder | 挤压筒内孔尺 inner bore dimen | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| 单位 (unit) | mn | mm | mm | mm 直径 diamemter | | |
| xj-300 | 21mpa | 100 × 55 | 110 × 55 | 50~ 70 | | |
| xj-500 | 21mpa | 130 × 90 | 140 × 70 | 75~ 95 | | |
| xj-660 | 21mpa | 130 × 90 | 160 × 85 | 90~ 115 | | |
| xj-880 | 21mpa | 140 × 100 | 180 × 90 | 110~ 135 | | |
| xj-1000 | 21mpa | 160 × 120 | 200 × 100 | 120~ 150 | | |
| xj-1300 | 21mpa | 180 × 120 | 220 × 120 | 130~ 180 | | |
| xj-1600 | 21mpa | 200 × 150 | 250 × 150 | 150~ 200 | | |
| xj-1800 | 21mpa | 220 × 160 | 250 × 150 | 180~ 220 | | |
| xj-2000 | 21mpa | 240 × 160 | 250 × 150 | 180~ 240 | | |
| xj-2500 | 21mpa | 280 × 180 | 280 × 160 | 200~ 250 | | |
| xj-3000 | 21mpa | 300 × 220 | 280 × 160 | 220~ 280 | | |
| xj-3600 | 21mpa | 320 × 250 | 280 × 160 | 250~ 300 | | |

本产品的加工定制是是，适用对象是铝合金，品牌是QuanXin，型号是630t，种类是挤压机，用途是挤压金属材料