

GJC4低浓度甲烷传感器原产地圣诞

产品名称	GJC4低浓度甲烷传感器原产地圣诞
公司名称	济宁鲁恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁恒 型号:GJC4低浓度甲烷传感器
公司地址	济宁市吴泰闸路123号
联系电话	0537-2589539 15106375895

产品详情

gjc4低浓度甲烷传感器原产地

特价电话：15106375895

去见你喜欢的人，去做你想做的事，就把这些当成你青春里最后的任性。时光越老，人心越淡。轻轻的呼吸，浅浅的微笑。生活，平平淡淡不悲不喜不惊不扰，这样就好。在一切变好之前，我们总要经历一些不开心的日子，这段日子也许很长，也许只是一觉醒来。我们总是把陌生人给的一些小恩小惠当做是大恩大德 却把身边那些死心塌地对你好的人当做理所当然。

gjc4低浓度甲烷传感器，煤矿用gjc4低浓度甲烷传感器，gjc4低浓度甲烷传感器厂家，gjc4低浓度甲烷传感器价格。gjc4低浓度甲烷传感器测量范围。

厂家承诺：随机附带说明书、合格证，发货之前机器调试安装好，质量三包，发货及时，用最优质的服务做到让您满意~

gjc4低浓度甲烷传感器满足了我国煤矿监测井下甲烷浓度的需要。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给配接设备，并具有就地显示沼气浓度值，超限声光报警等功能。

产品详情：gjc4低浓度甲烷传感器产品介绍

gjc4低浓度甲烷传感器满足了我国煤矿监测井下甲烷浓度的需要。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给配接设备，并具有就地显示沼气浓度值，超限声光报警等功能。传感器经国家防爆检验机关进行联机检验后,可与国内各类型监测系统及断电仪、风电瓦斯闭锁装置配套，适宜在煤矿采掘工作面、机电硐室，回风巷道等地点固定使用。

gjc4低浓度甲烷传感器主要特点

1. 采用单片微机和高集成数字化电路,使电路结构简单,性能可靠,便于维修与调试。
2. 实现了红外遥控调校零点、标校点、报警点等功能,使调校方便简单。
3. 增加了传感器断电控制功能,并可任意设定断电点,实现了一机多用。
4. 采用新型开关电源,降低了整机功耗,增加了仪器传输距离。
5. 增加了故障自检功能,便于使用与维护。
6. 设计了新的高强度外壳结构,增强了仪器抗冲击能力。

gjc4低浓度甲烷传感器适用条件

1、适用条件

环境温度: 0 ~ 40

相对湿度: 98%rh

大气压力: 80kpa ~ 116kpa

风速: 0m/s ~ 8m/s

适用于含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

gjc4低浓度甲烷传感器性能指标

测量范围: 0.00%ch₄ ~ 4.00%ch₄

基本误差 % ch₄

0 ~ 1.00% ± 0.10

1.00 ~ 3.00 真值的 ± 10%

3.00 ~ 4.00 ± 0.30

分辨率: 0.01%ch₄

显示方式: 4位led显示,并能表示显示值的正或负。

响应时间: 传感器的响应时间 (t₉₀) 应 20s

报警点：可调，传感器出厂时设定在1.00%ch₄，报警误差：±0.05%ch₄。

报警方式：声、光，其中：

a) 声级强度：80db(a)；

b) 光可见度：20m处清晰可见。

工作方式：扩散式

断电功能：

a) 断电点：可调，传感器出厂时设定在1.50%ch₄

b) 复电点：可调，传感器出厂时设定在1.00%ch₄

防爆型式：矿用本质安全兼隔爆型

防爆标志：exdib i mb

输出信号：

a) 频率：200~1000hz；5~15hz；5~155hz；（电流脉冲输出或光电隔离输出）

b) 断电输出：5vdc/20ma的直流信号，或光电隔离输出。

外形尺寸：270 × 155 × 55mm

重量：1.3kg；

外壳材质：不锈钢。

gjc4低浓度甲烷传感器产品图片

主要销售区域以及合作企业：

河北省（冀）：冀中能源集团，开滦（集团）山西省（晋）：山西焦煤集团，大同煤矿集团，山西潞安矿业，阳泉煤业，晋城无烟煤矿业，山西煤炭运销集团。辽宁省（辽）辽宁铁法能源，沈阳煤业（集团），吉林省（吉）吉林省煤业集团 黑龙江省（黑）龙煤矿业，江苏省（苏）徐州矿务集团浙江省（浙）安徽省（皖）：淮南矿业，安徽省皖北煤电集团福建省（闽）江西省（赣）山东省（鲁）：山东能源集团，兖矿集团 河南省（豫）：河南煤业化工，郑州煤炭工业，湖北省（鄂）湖南省（湘）广东省（粤）海南省（琼）四川省（川、蜀）贵州省（黔、贵）云南省（滇、云）陕西省（陕、秦）榆林能源，甘肃省（甘、陇）青海省（青）内蒙古自治区（蒙）：伊泰集团，伊东资源集团，平庄煤业，霍林河露天煤业，汇能煤电集团，西蒙集团，乌兰煤炭，新疆维吾尔自治区（新）宁夏回族自治区（宁）广西壮族自治区（桂）

联系人：邓佳佳

电话：0537-2589539

手机：15106375895

传真：0537-2585538

热销产品：gcg1000型粉尘浓度传感器，检测仪、gjc4高低浓度甲烷传感器、甲烷检测报警仪、gqq0.1烟雾传感器，gyh25氧气传感器，grg5h红外二氧化碳传感器，gfy15风速传感器。gfw15风速传感器。gdw40温度传感器，gth1000一氧化碳传感器，cjz70瓦斯抽放检测仪。

gjc4低浓度甲烷传感器，煤矿用gjc4低浓度甲烷传感器，gjc4低浓度甲烷传感器厂家，gjc4低浓度甲烷传感器价格。gjc4低浓度甲烷传感器测量范围

本产品的加工定制是是，品牌是鲁恒，型号是gjc4低浓度甲烷传感器，种类是气体，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是2，线性度是13（%f.s.），迟滞是34（%f.s.），重复性是6（%f.s.），灵敏度是9，漂移是12，分辨率是121